

# PP 韩国晓星 J-740 注塑级家电产品的应用洗衣机附件用料抗冲击

产品名称	PP 韩国晓星 J-740 注塑级家电产品的应用洗衣机附件用料抗冲击
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PP 型号:J-740 产地:韩国晓星
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

品牌

PP

牌号

J-740

厂商

韩国晓星

产地

韩国

厂家(产地)

销售方式

品牌经销

特性级别

抗冲击级

用途级别

注塑级

可售卖地

全国

聚丙烯（ Polypropylene ，简称PP ）是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧

，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。澳大利亚的钱币也

使用聚丙烯制作。

聚丙烯的粘接

k-720适用于聚丙烯PP塑料粘接，适合大面积板材贴合，高透明，适用于PP粘PP，PP粘PC，PP粘ABS,PP粘PVC

，PP粘亚克力，PP粘金属，PP粘木板。

k-7007粘接性能与k-720大体一致，淡黄色，更加经济实惠。

k-620是粘接小面积聚丙烯PP胶水，须配合k-650处理剂使用，瞬间定位，强度高。

存储方法

密闭,阴凉干燥处保存，确保有良好的通风

主要用途

主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯

、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件

检测中心提示：PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对

PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的

材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。

由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率

的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。

均聚物型和共聚物

型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（