

HP583 HP663 如何保养 科瑞棋传动

产品名称	HP583 HP663 如何保养 科瑞棋传动
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

{K3736.15-8下磨辊座盖}

{K3736.15-9磨辊挡圈}

{K3736.15-10磨辊键}

HP743磨煤机共有3个磨辊，单个磨辊需要配件：K3736.15-4 O型密封圈.K3736.15.3.0磁性螺塞.
K3736.15-6磨辊轴承挡圈. K3736.15-8下磨辊座盖. K3736.15-9磨辊挡圈. K3736.15-10磨辊键.
K3736.15-11磨辊衬板. K3736.15-12磨辊座盖.无锡科瑞棋传动机械有限公司长期备货，欢迎来电询价购买

HP743磨煤机零部件在现场安装的注意事项：

- 1 对各零部件配合的加工表面安装时必须擦洗干净，并涂上规定的平面密封胶。
- 2 螺栓K3736.13-13和螺母K3736.13-15应按图表 B-GP-2175 要求涂以粘结剂并拧紧，对具有特殊要求的紧固件要符合图纸技术文件的规定，注意不要超过图纸和技术文件中规定的扭矩值。
- 3 吊具由用户负责，在吊装设备时必须小心谨慎，各种起吊设备，工具必须有足够的强度来支承所吊的负荷，以免或损伤零部件。
- 4 现场安装调整时需用到制造厂配供的工具，请按工具装配图中技术要求操作。

O形密封圈K3736.15-4如何选择：

1.工作介质和工作条件

在具体选取O形圈材料时，首先要考虑与工作介质的相容性，还须综合考虑其密封处的压力、温度、连续工作时间、运行周期等工作条件。若用在旋转场合，须考虑由于磨擦热引起的温升。不同的密封件材料，HP683-HP803公司，其物理性能和化学性能都不一样。

2.密封形式

按负载类型可分为静密封和动密封；按密封用途可分为孔用密封、轴用密封和旋转轴密封；按其安装形式又可分为径向安装和轴向安装。径向安装时，对于轴用密封，应使O形圈内径和被密封直径间的偏差尽可能地小；对于孔用密封，应使其内径等于或略小于沟槽的直径。轴向安装时，要考虑压力方向。内部压力时，O形圈外径应比沟槽外径约大1~2%；外部压力时，应使O形圈内径比沟槽内径约小1~3%。

O形密封圈K3736.15-4配套使用于HP743磨煤机，了解其选择条件是选用O形密封圈K3736.15-4的必要要求，以便更好的发挥其在运行中的作用。无锡科瑞棋传动机械有限公司常年备货，库存充足，能满足电厂磨煤机长期或者紧急需求，如果您有这方面的需要，请随时拨打图片上的联系方式联系我们，无锡科瑞棋竭诚为您服务。

HP583-HP663 如何保养-

科瑞棋传动(诚信商家)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司是江苏无锡，轴承附属件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科瑞棋传动领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科瑞棋传动更加美好的未来。