

# 标准GB3836.1-2010热剧变试验机 热门老化试验箱

产品名称	标准GB3836.1-2010热剧变试验机 热门老化试验箱
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-1129 温度范围: ~ 180 冷水机温度:+8 ~ 25
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

## 产品详情

### 热剧变试验机

JAY-1129

产品简介：GB3836.1-2010第26.5.2条热剧变试验规定 本试验装置用于按GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》进行灯具的温度试验和灯具玻璃透明件和电气设备观察窗的热剧变试验。有强劲的通风效果，确保温度的准确性和均匀性。

产品详情：

一:技术参数:

1.温度范围：室温 ~ 180

2.升温速度: > 1 /min

3.冷水机温度： $+8 \sim 25$

---

4.浮动变化值： $< \pm 2^{\circ}\text{C}$

---

5.温度波动度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$

---

6.测试空间： $1\text{m} \times 1.2\text{m} \times 1\text{m}$

---

## 二:安全保护系统

---

1.超温保护器；

---

2.无触点固态继电器电功率控制器；

---

3.风机过热保护；

---

4.欠相逆相保护开关；

---

5.压缩机高压保护开关；

---

6.压缩机过热保护开关；

---

7.压缩机过电流保护开关；

---

8.无熔丝开关；

---

9.蜂鸣器报警；

---

10.线路保险丝及全护套式端子；

---

## 三:控制系统：

---

本试验机采用进口控制仪,所有温度都可以在显示屏上显示,并能自动控制水温和箱内温度,控制精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ;

四:提供进口带10路热电偶,并在彩色触摸控制屏上显示,以观察试品的高温度点。

五:工作室有可以承重100KG并能点动正反转的灯具测试夹具,可以夹住宽 $<400\text{mm}$ 厚 $<400\text{mm}$ 长 $<400\text{mm}$ 的试件。夹具可以垂直旋转角度 $270^{\circ}$ 的夹具,以方便喷水时直径为 $1\text{mm}$ 的冷水喷头对准高温度点.左右两侧各设置一个 $50\text{mm}$ 直径的电缆孔,方便引出温度传感线.

六:周围环境:

1.可容许使用温度范围 $0 \sim 35$

2.性能保证范围:  $5 \sim 35$

3.相对湿度: 不大于 $85\%$

4.周围无强烈振动

5.无阳光直接照射或其它热源直接照射

6.排水管请勿高过出水口高度,房屋地面不得有极端的倾斜.

7.排水管本机留 $3\text{米}$ ,余长由贵公司提供,请提供排水口.