

汕尾耐高温阻燃PPE 耐高温阻燃PPE配色 聚源塑胶原料

产品名称	汕尾耐高温阻燃PPE 耐高温阻燃PPE配色 聚源塑胶原料
公司名称	东莞市聚源塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇塑贵街169号
联系电话	18128578453 18128578453

产品详情

PPE是一种概括功用优异的热塑性工程塑料，出色的是电绝缘性和耐水性优异，耐高温阻燃PPE供应，规范安稳性好。PPE的优异电功用使其广泛运用于出产电器产品，稀奇是耐高压的部件，如彩电的行输出变压器（FBT）等。出色的机械功用及热功用：PPE子链中，富含许多的芳香环规划，分子链理性较强。树脂的机械强度较高，耐蠕变性优异，温度改动影响甚小。PPE具有较高的耐热性，玻璃化温度高达211，熔点 268。

常见的排气孔有0.05至0.07mm深、6mm宽

脱模斜度为30°-1型腔部分35°-130之间。

熔胶温度

可用对空注射法量度：由210°-270°不等，具体视供应商提供的资料而定。

注射温度

可用快速注射，汕尾耐高温阻燃PPE，但要避免产生高度内应力，宜用多级注射，耐高温阻燃PPE哪家好，如慢-快-慢等，注塑厚件时，则采用慢速。

滞留时间

若温度为260°，滞留时间不能超过10分钟，若温度为270°，滞留时间不能超过8分钟。

汽车市场对设计、经济性和日益重要的生态方面的需求持续增长，耐高温阻燃PPE配色，这对制造商不断优化特定性能和开发新材料提出了挑战。可应用的和可负担得起的塑料合金在这里扮演了重要角色。

例如，汽车制造商的一个要求是，注塑成型后，在没有复杂和昂贵的后续操作的情况下，为零件创造特殊的效果。塑料合金有着广泛的性能范围，可以满足多种需求，要实现这种效果是可能的。通过将塑料合金中的各种聚合物和添加剂作为特殊材料组合在一起，可以达到所要求的规格。

汕尾耐高温阻燃PPE-耐高温阻燃PPE配色-聚源塑胶原料由东莞市聚源塑胶原料有限公司提供。“销售：塑胶原料、塑胶辅料、橡胶原料”选择东莞市聚源塑胶原料有限公司，公司位于：东莞市常平镇塑贵街169号，多年来，聚源塑胶原料坚持为客户提供好的服务，联系人：袁先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚源塑胶原料期待成为您的长期合作伙伴！