

标准现货氙灯耐气候试验机 耐气候老化试验机 风冷式

产品名称	标准现货氙灯耐气候试验机 耐气候老化试验机 风冷式
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	25888.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-1123 样架与氙灯距:~350mm 波长范围:295-780nm
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

氙灯耐气候试验机

JAY-1123

一：用途：1、氙灯试验箱（水冷）采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。

2、氙灯试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物等.二：技术参数

： 温度工作范围：RT+5-100

湿度工作范围：30%-98%RH 使用环境条件:5-35 ， 40%-85%RH 调温调湿方式:平衡式调温调湿 装机功率:16.5KW 重量:1100kg 光源:

1.光源种类:水冷式氙弧灯 2.功率:6.5KW

3.波长范围:295-780nm 4.辐射度:450-780W/m²(295-780nm)

构成： 1.内壳材料:不锈钢薄板SUS304#

- 2.外壳材料:A3钢板表面静电喷涂或不锈钢薄板SUS304#表面拉丝
- 3.断热层:超细玻璃棉 去湿: 1.去湿方式:漏点法(表冷式)
 - 2.制冷方式:风冷式全封闭一元机械压缩方式
 - 3.冷机功率:约2.2KW 交换器: 1.交换方式:套管式(林德管)
 - 2.制冷方式:风冷式全封闭一元机械压缩方式
 - 3.冷机功率:约1.1KW 加热: 1.加热方式:镍铬合金电器加热
 - 2.加热功率:2KW 加湿: 1.加湿方式:表面蒸发式
 - 2.加湿功率:3KW 气流循环: 1.循环方式:宽带式上出下进
 - 2.循环电机:不锈钢长轴电机
 - 3.电机功率:40W 4台 给水方式:纯水直给方式,浮球控制水位

保护装置:漏电保护、缺相保护、氙弧灯缺水保护、加热过载保护、冷机过压保护控制回路过电流保护、氙弧灯触发时间保护、负载过载保护、开门停机保护、护目观罕装置、超温保护、加温缺水保护 样架转速:1-5r/min 样架与氙灯距离:约350mm 内
容积:900 900 900mm(深 高 宽)(可定制) 外形尺寸(约):1630 1600 2310
mm(深 高 宽)