

巴斯夫水泥基自流平 合肥华鉴|安全环保

产品名称	巴斯夫水泥基自流平 合肥华鉴 安全环保
公司名称	合肥华鉴装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区花峰路蜀山新产业园三期2号楼A区8层A401号
联系电话	13805606951 13805606951

产品详情

自流平水泥与其它地板交界处的缝隙有很多种方法可以处理，比如平压条，过门石，巴斯夫水泥基自流平，高低扣等。还可以考虑一种镶嵌金属接缝条，这种金属条可以与水泥地坪一起进行深度抛光。我们还要检查地面整体的平整度误差不是很大，过大的话我们需要使用水泥简单找平之后再施工比较好。在进行水泥自流平勾兑时一定要按照说明比例勾兑，较好在搅拌桶内兑好，然后使用专门的工具进行搅拌，直至变成流态均匀的混合物，确保无凝块。

在开始做自流平之前，一定要先把周围与墙围接触的边界封堵住。一般的处理方法是贴3mm厚的泡沫条，让自流平与墙体分开，释放应力；墙围也要用胶带粘好，防止水泥溅到白墙上。自流平的施工价格与面积相关，越小单价越贵。如果面积比较小，成本会比大别墅的单价高很多，很难找到愿意上门的施工单位。我们还要确保地面无裂缝，如果有裂缝的话做自流平的时候，浆子很容易流进去。打磨好的地面我们需要使用吸尘器将尘土吸走，确保地面干净。

水泥自流平对于基层的倾斜度是有要求的，国内的标准是3m靠尺内，落差不应大于4mm。如果地面倾斜比较大，需要从较低处开始校准。搅拌好之后迅速将水泥自流平倒在我们施工的区域，可以辅助使用工具将水泥自流平均匀分布在地面，可以使用滚刷进行滚涂，注意在我们施工时一定要合理安排时间一定要在15分钟内将自流平施工结束，厚度控制

在2毫米。可以直接作为地面装饰，其表面光滑、平整，而且还有镜面的效果，适合各种北欧风格、工业复古风搭配装饰。

巴斯夫水泥基自流平-合肥华鉴|安全环保(图)由合肥华鉴装饰工程有限公司提供。巴斯夫水泥基自流平-合肥华鉴|安全环保(图)是合肥华鉴装饰工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。