

华为TP48300T室内直流电源48V300A高频数字化电源 华为

产品名称	华为TP48300T室内直流电源48V300A高频数字化电源 华为
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300T 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP48300T室内直流电源48V300A高频数字化电源 华为

华为TP48300B48V300A室内通信电源简单：单柜收容电源、电池与主设备，节省占地；集成多路动力环境监控接口，支持带内传输，节省投资，便于管理；高效：系统采用业界效率的98%整流模块，55oC输出不降额；可集成太阳能供电模块，有效利用太阳能，减少电网使用，节能减排；可靠：电源系统55oC输出不降额、85~300V超宽工作电压范围、500V耐高压。TP48300T,华TP48300B,华为基站电源产品特点华为电源系统TP48300T-N20A8简介华为电源系统TP48300T-N20A8满足300A及以下容量需求可手动和自动切换，支持油机和2路市电接入整流模块和监控均支持热插拔技术，安装维护便利智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命标效整流器效率 92.5%（高效模块：96%），MTBF>25万小时整流器工作环境温度范围-40~+75，55输出不降额用户接口支持8路干接点输出，9路开关量输入（包括6路通用干接点输入、烟雾、水浸和门磁），4路模拟量输入（1路环境温湿度、2路环境温度和1路电池温度）。

3. 操作人员应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
4. 禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。
5. 禁止将设备置于易燃、易爆气体或烟雾的环境中，禁止在该种环境下进行任何操作。
6. 禁止用水清洗设备内部或外部的电气零部件。
7. 禁止将安全特低电压（SELV）电路端子连接到通讯网络电压（TNV）电路端子。
8. 操作时严禁在手腕上佩戴手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。

9.操作过程中必须使用专用绝缘工具。

10.

安装或维护操作必须符合任务的步骤顺序，没有生产商的允许不要擅自更改设备的结构和安装顺序。

11. 接触任何导体表面或端子之前使用电表测量接触点的电压，确认接触点无电压或电压在预知的范围之内。

12. 安装、拆除电源线缆时，应确保断开相应的回路，防止产生电弧或电火花。

13. 如果系统未连接电池或者容量不足，维护或更换部件有可能导致负载掉电。确保重要负载的关闭合，且不能同时断开电池开关和交流输入开关。

14.

如果电缆的储存环境温度在零度以下，在进行敷设布放操作前，必须将电缆移置室温环境下储存 24 小时以上。

15. 设备安装完成后，用户应按照用户手册要求对设备进行例行检查和维护，及时更换故障部件，以保障设备安全运行。