

减震排噪10KW车载柴油发电机

产品名称	减震排噪10KW车载柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

减震排噪10KW车载柴油发电机

静音柴油发电机静音机壳噪音值 70dB吸音棉的吸音原理是用作吸音材料时，由于吸音棉有无数个空气组成的微孔，可以对到达音棉的声波进行缓冲和吸收，使有吸音棉的那个平面不在有声波反射出去。

科学设计侧面进风排风系统：箱体两侧面都安装导风罩排风经导风槽将气体排出，大降低机组排风噪音和沙尘的逆向回流。降噪型多处进排气，进排风通道，保证机组的充足动力。

高性能静音减震器

减震排噪保护设备柴油机和发电机与桥架之间橡胶减震器，减轻机组振动，减少对零部件的损伤，延长机组使用寿命，双螺丝设计稳固更耐用，并防止运行时的松动，并减少振动产生的噪音。

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

安装发电机时，要保证冷却空气入口处畅通无阻，并要僻避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗，则窗口应朝下，以满足保护等级的要求。按原理图或接线图，选择合适的电力电缆，用铜接头来接线，铜接头与汇流排，汇流排与汇流排固紧后，其接头处局部间隙不大于0.05mm，导线间的距离不大于10mm，还需加装必要的接地线

