

铠装通信电缆厂家

产品名称	铠装通信电缆厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	天联:天联 HYAP22:HYAP22 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

、铠装通信电缆:

HYA53 MHYA32 MHYV22 MHYAV22 MHYAV32 HYAT53 HYV22 HYV32 HYA32

HYV53 HYVP22 HYAP22 HYAP32 MHYVP22 MHYVP32 MHYVRP22 MHYVRP32

规格

铝带厚度(mm)

聚乙烯护层厚度(mm)

电缆近似直径(mm)

电缆近似重量(kg/km)

-20 线芯直流电阻 /km

0.4 × 2 × 10

0.20

1.5

8.4

75

148.0

$0.4 \times 2 \times 20$

10.3

119

$0.4 \times 2 \times 30$

11.7

162

$0.4 \times 2 \times 50$

13.9

238

$0.4 \times 2 \times 100$

2.0

19.1

453

$0.4 \times 2 \times 200$

25.6

822

$0.4 \times 2 \times 300$

30.2

1175

$0.4 \times 2 \times 400$

2.5

35.6

1580

$0.4 \times 2 \times 500$

39.1

1928

$0.4 \times 2 \times 600$

42.2

2273

$0.4 \times 2 \times 800$

47.8

2956

$0.4 \times 2 \times 1000$

3.0

54.5

3724

$0.4 \times 2 \times 1200$

59.1

4404

$0.4 \times 2 \times 1600$

3.5

68.1

5855

$0.4 \times 2 \times 1800$

71.8

6530

$0.4 \times 2 \times 2000$

75.2

7202

$0.5 \times 2 \times 10$

9.6

100

95.0

$0.5 \times 2 \times 20$

11.9

165

$0.5 \times 2 \times 30$

13.6

229

95.0

$0.5 \times 2 \times 50$

16.4

436

$0.5 \times 2 \times 100$

22.6

664

$0.5 \times 2 \times 200$

30.7

1225

$0.5 \times 2 \times 300$

37.5

1804

$0.5 \times 2 \times 400$

43.0

2373

$0.5 \times 2 \times 500$

47.3

2909

$0.5 \times 2 \times 600$

52.3

3522

$0.5 \times 2 \times 800$

59.3

4590

$0.5 \times 2 \times 1000$

67.4

5761

$0.5 \times 2 \times 1200$

73.1

6822

$0.5 \times 2 \times 1600$

4.0

84.1

9055

$0.5 \times 2 \times 1800$

88.7

10049

$0.5 \times 2 \times 2000$

93.0

11190

$0.6 \times 2 \times 10$

10.7

130

65.8

$0.6 \times 2 \times 20$

13.4

219

$0.6 \times 2 \times 30$

15.5

304

$0.6 \times 2 \times 50$

19.9

499

$0.6 \times 2 \times 100$

26.1

905

$0.6 \times 2 \times 200$

36.9

1749

$0.6 \times 2 \times 300$

43.8

2524

$0.6 \times 2 \times 400$

51.4

3374

$0.6 \times 2 \times 500$

56.6

4140

$0.6 \times 2 \times 600$

62.3

4995

$0.6 \times 2 \times 800$

70.7

6516

$0.6 \times 2 \times 1000$

80.3

8162

$0.8 \times 2 \times 10$

12.9

167

36.8

$0.8 \times 2 \times 20$

16.6

351

$0.8 \times 2 \times 30$

20.4

527

$0.8 \times 2 \times 50$

24.9

816

$0.8 \times 2 \times 100$

35.1

1572

$0.8 \times 2 \times 200$

47.2

2950

$0.8 \times 2 \times 300$

57.4

4384

$0.8 \times 2 \times 400$

67.2

5843

折叠编辑本段分类折叠线缆型式分类

如果按照线缆的型式，通信电缆分类如下：

- 1、单导线:是指原始的通信电缆，单导线回路，以大地作为回归线。
- 2、对称电缆:由两根在理想条件下完全相同的导线组成回路。
- 3、同轴电缆:将在同一轴线上的内、外两根导体组成回路，外导体包围着内导体，同时两者绝缘。

折叠应用场合分类

如果按照应用场合，通信电缆又可分为如下三类：

- 1、长途电缆:传输距离长，一般进行复用，多数直接埋在地下，少数情况下采用架空安装的方式，或者安装在管道中。
- 2、市内电缆:电缆内的导线"成双成对"，而且对数多。一般安装在管道中，少量的市内电缆附挂在建筑物上或架空安装。
- 3、局用电缆:主要指在电信局内使用的通信电缆，一般安装在配线架上，也有的安装在走线槽中;局用电缆用于电信局内传输设备与交换设备之间，以及其它局内设备的内部。在电信局内部为了防火，有时候还需要给局用电缆加上阻燃护套。

按上面的这种分类方法，通信电缆可以是对称电缆，也可以是同轴电缆。