

云南珍珠棉厂家批发EPE珍珠棉卷材承接珍珠棉异形定制

产品名称	云南珍珠棉厂家批发EPE珍珠棉卷材承接珍珠棉异形定制
公司名称	云南嘉鸿塑业科技有限公司
价格	320.00/方
规格参数	方:1 公斤:1 产地:云南
公司地址	昆明市官渡区阿拉街道
联系电话	15708743979

产品详情

珍珠棉的适用范围

如：缓冲、保护、包装材料、木器、运动器材等。*适用范围：EPE（珍珠棉）组合、蜂窝纸板上胶等。

EPE广泛应用于电子电器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械、工控机箱、灯饰、工艺品、玻璃、陶瓷、家电、喷涂、家俱、酒类及礼品包装、五金制品、玩具、瓜果、皮鞋的内包装、日用品等多种产品的包装。加入防静电剂和阻燃剂后，更显其的性能。EPE珍珠棉还被大量用于手袋箱包的弹性衬里，工业生产的隔音、隔热材料、农用保温材料、水产养殖的漂浮设备、体育用品的防护垫，水上作业救生器材，家庭、宾馆的地板装修、衬垫等等。其管材大量用于空调、童车、儿童玩具、家私等行业。EPE和各种织物的粘合制品是各种车辆和居室的良好内装修材料。EPE和铝箔或镀铝薄膜的复合制品具有优异的反红外线紫外线能力，是一些化工设备冷藏库和野营器材汽车遮阳的代用品。

云南EPE珍珠棉表面光洁影响因素是什么？

1、EPE珍珠棉挤出的温度

在生产EPE珍珠棉包装材料的过程当中，如果挤出的温度太低则有可能会影响产品表面的粗糙程度，从而影响EPE珍珠棉的光洁度。所以应当在挤出EPE珍珠棉时应当保持适宜的温度，应提高机身孔膜的温度

2、3、喷丝板与的喷丝孔洁净程度

工厂直供的EPE珍珠棉在生产过程当中如果喷丝板的洁净程度不够高，那么也会对EPE珍珠棉表面的光洁度产生影响，所以如若发现喷丝板不够洁净，应当对其进行拆机，以清理喷丝板孔面的杂物或者灰尘。如果喷丝孔光洁净度实在太差不能起到应有的洁净效果，那么则需要对其进行修正，必要的时候还需要对喷丝板进行更换。

4、冷却水槽的温度

EPE珍珠棉表面的光洁度越高，则表明其水槽的水温合适，反之，如果水槽的水温太高则会使得EPE珍珠棉表面的光洁度较差。因此，冷却水槽的水温过高时也会影响其粗糙程度，所以应当降低冷却的水温。

如何挑选珍珠棉包装材料呢？

珠棉在包装行业比较常见，而且在很多行业都广泛应用，那我们在挑选时有哪些小技巧吗？下面珍珠棉包装厂家为大家详细介绍：

1、珍珠棉板材的外表。在选购珍珠棉板材的时候，首要要看一下板材的外表状况，不仅要平坦光滑，而且不能呈现破损和裂隙，四边切开规整没有毛刺和锯齿形状。一起，板材的外表也不应该有各种污渍，颜色均匀共同，并且不会有缩孔或许空地不均的现象呈现。

2、珍珠棉板材的颜色。珍珠棉板材有多种颜色可以供大家挑选，比如白色、黑色、蓝色、赤色等，可是无论收购的是什么颜色都要注意观察一下其颜色是否共同。首要每一块板材的颜色都要保持共同。假如收购的数量较大，那么则应该尽量挑选同一批次出产的板材，这样才能保证每一块板材之间没颜色差异。

3、按压珍珠棉板材。因为珍珠棉板材的主要原材料是聚乙烯，是绿色环保的新式包装材料，因而大家在选购珍珠棉板材时可用手指用力按压珍珠棉后，仔细观察珍珠棉的回弹度，好的珍珠棉的回弹力度是很快就复原的，假如在按压下去后，珍珠棉的回弹力度缓慢，则此珍珠棉的质量就相对较差。

云南嘉鸿塑业科技有限公司拥有自己的工厂和制造团队，我们能保证珍珠棉的供应需求。精巧的造型设计，强烈的视觉冲击力，成熟的生产设备，设计、生产、包装、配送售后一贯流程，了珍珠棉在包装上

的优异表现。我们秉承“客户至上”原则，将为您提供贴心的服务。您的到来，我们将为您提供竭诚的服务。

云南珍珠棉包装具有哪些基本要求呢？

珍珠棉厂家的产品是我们生活中使用非常广泛的，而我们在使用的时候还应该注意正确的操作才能发挥它的作用效果，那么对于它的包装基本要求都是什么呢？下面为大家介绍：

珍珠棉作为一种包装材料，由于其特殊的环保特点在现代社会中受到广泛的应用。用这种材料做包装主要是因为它具有防震保温可塑性强等众多优点。在包装的时候要根据保护的产品选择合适的珍珠棉尺寸。

云南珍珠棉厂家在包装之前应该确定好并包装产品的重要以及珍珠棉的重要从而确定一个脆值。后在报账结束以后要对包装好的成品进行的检查，确定是否已经将产品包装好，珍珠棉包装现在被广泛的应用到各种领域当中。

珍珠棉的防潮作用是怎样的呢？

珍珠棉厂家告诉您珍珠棉在雨水比较多的季节之中，这种产品它在使用的时候，具有良好的防潮效果。

其实，这种产品它在使用的时候，可以起到良好的防潮的效果，一般在雨水比较多的季节之中，家庭之中的衣柜就会因为受潮而出现发霉的现象，因为长时间的在受潮的环境之中，那么在很大的情况下，它都会出现柜体变形、开裂、脱漆的情况。珍珠棉加工告诉您如果不可以及时的处理的话，那么它就会出虫，起霉的现象，但是如果在柜体上面使用珍珠棉的话，那么就相当于给它的自身加一层防水材料，在起背板位置铺上一层隔潮的珍珠棉，就能起到很好的防潮作用了。

此外，珍珠棉产品具有十分优异的抗震吸能性能，耐热性、耐化学品、耐油性等，在使用的过程之中，它可以起到良好的作用。

云南EPE珍珠棉的发泡装置怎么选

了解EPE珍珠棉的人都知道产品在生产的过程中是需要进行发泡处理的，不同的发泡装置生产的泡沫的形式是不一样的，所以在选择发泡装置上就需要我们下功夫进行选择，接下来我们来了解下怎么选择。

如果是使用发泡机来制作出的泡沫是需要细小绵密的，并且使用的泡沫的大小对泡沫混凝土质量影响是很大的主要影响有以下几点。根据上述的介绍原理泡沫混凝土所用泡沫应该细小这也是为了保证其质量，发泡机制出的泡沫的泡径应该小于1mm一般是在0.5-1cm之间是比较合适的

EPE珍珠棉生产线所制出的泡沫是均匀的，泡沫大小如果不均匀的话在浇注的过程中越容易塌陷。

如果遇到产品的生产线的泡沫低的时候如果不出乳状的泡沫，它的泌水率生产出来的泡沫的质量就比较差。这样泌水率高就意味着气泡壁太厚和泡间液量大。另外需要提醒大家的是泡沫含水量高大量的发泡剂没有被制成泡沫就会降低发泡的倍数另外选择好的发泡剂也是至关重要的。

通过上面的介绍我们了解到EPE珍珠棉的泡沫应该是以均匀为主的，如果泡沫不均匀的话就会出现塌陷的情况对产品是不利的。

云南嘉鸿塑业科技有限公司始终坚持产品的高质量、高标准、严要求，注重内部管理，效益不断提高，呈持续、快速、稳定、健康的发展趋势，在省内临河区迅速拓展开了业务，占领了市场。凭借着便捷的陆运;公路运输;铁路运输方式，将公司主营的珍珠棉以批发;零售;;厂家;实体店销售;网上销售销售到了各地，价格、质量、货期、售后服务等同比其它厂家有显优势。