

耐寒高柔性拖链电缆

产品名称	耐寒高柔性拖链电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股细绞和精绞成束铜丝 绝缘:优质TPU耐寒料 护套:优质TPU耐寒料
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

低温电缆全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造。

详细信息

产品特点：

高寒气候下仍保持良好的弹性和弯曲性能，具有极强的耐寒，耐低温特性，在-60 ° C恶劣的环境下不会断裂。

耐寒高柔性（拖链）电缆具有优异的耐寒性能，可在冬季寒冷条件下，正常安装使用。在超低温状态下即使是受到外界力作用，电缆外护套仍然具有良好的物理机械、电气、耐老化性能，不会开裂，大大提高了电缆的安全性和使用寿命。电缆的一般性能如电气性能、机械性能完全符合国家标准的要求；其特殊性能指标：在相应额定低温条件下（-40 、 -45 、 -50 、 -55 和-60 ），低温卷绕试验不开裂、低温拉伸试验伸长率20%、低温冲击试验不开裂。

耐寒电缆信息：

通常情况下，采用传统绝缘材料的电缆，遇到严寒，绝缘护套会变硬且易碎，这是一个问题，尤其在零下50 的严酷环境，为了解决这一问题，我们生产出了耐低温电缆，由于采用特殊的材料，能使电缆在很低的环境温度，仍具有良好的柔性。

线缆结构：

导体：采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体，符合DIN VDE 0295等级

绝缘：优质TPU耐寒料颜色：彩色线芯或编码线芯

护套：优质TPU耐寒料颜色：黑色、灰色、橙色

电气特性：

额定电压：300/500V

测试电压：2500V

温度范围：-60 ~ +100