## 导轨式电气防火限流式保护器-旭安宝

产品名称	导轨式电气防火限流式保护器-旭安宝
公司名称	威海旭宝电子技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	旭安宝:威海旭宝 XUBO:XUBOXL-BH 山东威海:威海旭宝
公司地址	威海高新区锦州路-1-2号
联系电话	0631-5655889 13563122595

## 产品详情

**威海地市的承太的探察给**可**以用体** 35mm 导轨安装方式,灵活方便占用空间小一、产品原理介绍 XUBOXL-BH电气防火限流式保护器

- 二、XUBOXL-BH电气防火限流式保护器功能特点:
- · 微秒级极速限流保护
- · 过负荷保护
- · 过温保护
- · 实时检测用电回路的电压、电流、频率、漏电、温度等
- · 具有故障电弧检测功能(选配)
- · 中文液晶显示,显示信息直观丰富
- ·控制保护功能(可遥控、也可手动控制)
- · 传感器故障声、光报警
- · 被监测参数越限声、光报警
- . 一键消音(新的报警自动重新启动)
- · 自检功能(对装置自身功能检测)
- · GPRS/WIFI/RS485通讯,实现远程监控
- · 体积小巧安装方便(标准导轨式安装)

## 三、XUBOXL-BH电气防火限流式保护器主要技术参数:

· 工作电源: AC220V/50Hz

· 额定电流:63A MAX(10-63A可设定)

· 限流保护时间: <150us

· 过负荷保护时间: 3-60秒可设定

- 过温保护:75

- 故障电弧响应:1秒内 14个半波

·显示方式:LCD中文液晶、LED指示灯

· 报警方式:声光报警

· 参数设定: 按键设定

· 通讯方式: GPRS/WIFI/RS485

· 使用环境温度: -10 ~55

· 相对湿度: 10%RH~93%RH(非凝露)

· 外壳防护等级: IP30

· 安装方式: 导轨式(35mm)

· 设备尺寸:69mm\*133mm\*122mm

## 四、应用场所:

覉麘痲爤檭閯簾轃鑷雗,蝇疉鶶뤰躩虅蠂綠趜嫹场商场商辅、 來物津鄉、 集張市 城 守田 **乙**麻类 危险 品库 房

**獲場即在個**地电气防火限流式保护器,威海旭宝电子技术有限公司"旭安宝"品牌导轨式安装,灵活方