

单管伴热管线供应商 福建单管伴热管线 天助伟业电线

产品名称	单管伴热管线供应商 福建单管伴热管线 天助伟业电线
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

产品详情

电伴热管线原理

电伴热的原理是把电伴热带沿测量管线安装，单管伴热管线生产厂家，依靠电伴热带发出的热量来补偿测量介质在管线传输过程中的热量损失。根据现场温度、伴热长度等参数，单管伴热管线多少钱，电伴热带分自限温伴热带、聚合物绝缘恒功率伴热带、矿物绝缘恒功率伴热带等。电伴热系统比较简单，温度控制，后期不需要特殊维护。

在安装保温层的时候，保温材料必须干燥，因为潮湿的保温材料影响保温效果，还会腐蚀电伴热产品，缩短整个电伴热保温系统的使用寿命。保温材料安装好后，必须立即安装防水层，否则会降低保温性能，影响伴热系统的正常使用。防水层安装的时候，应防止金属薄板割破电伴热带护套，固定的防水铁皮的螺钉不得过长，以免刺破护套。

耐腐伴热采样复合管安装及维护

凡穿越线路连接盒及易磨损部位的带体必须有保护措施，防止震动磨擦，福建单管伴热管线，一般应放置在桥架内或管架上。应避免与动力电缆敷设在一起。

对伴热采样复合管中自限温伴热带测试绝缘电阻及安全检查。复合管在安装前后，均应对自限温伴热带进行电性能测试，线芯绝缘电阻 $> 20M$ 为宜。在天气阴潮湿度大的情况下可放宽到 $> 2M$ ，在 $< 2M$ 是要查清原因，单管伴热管线供应商，方允许送电投运，上下工序要求有详细交接记录对采样管进行q

密性检查（用干燥仪表空气）；

伴热管线适用范围

伴热带，在普通防冻型的基础上预置碳纤维发热体。在零下20度以内的地区使用，保证上下水管不结冰，不冻裂。使用此管不用再做防冻穿管处理，不需再用胶带，安装方便，只需将水管在管件上接好就可使用。适用范围广，主要用于：(1)室内外给水管、热水管、纯净水输送管。(2)食品中液体食品输送管道。(3)太阳能热水器系统中央空调管道系统、地面辐射采暖系统。

单管伴热管线供应商-福建单管伴热管线-

天助伟业电线(查看)由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司是北京通州区,裸电线及裸导体制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北京天助伟业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北京天助伟业更加美好的未来。