

聚氨酯高柔性电缆

产品名称	聚氨酯高柔性电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股超细裸铜丝绞合 绝缘:特种PVC 护套:特种PUR
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

聚氨酯高柔性电缆具有无卤、防水解和微生物、防油与和冷却剂抗辐射，耐臭氧、耐候性、耐酸碱、抗溶剂高耐磨性、耐刻痕、重型的机械负荷耐曲挠，抗扭性。优异电磁性（抗干扰）聚氨酯高柔性电缆适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统。

详细信息

产品应用：

聚氨酯高柔性电缆适用于机械手，木工机械，玻璃机械，切割机械，陶瓷机械，喷涂机械等工业自动化设备，用于拖链的理想电缆，这种高柔性电缆用于需要频繁移动和快速弯曲的所有区域，包括数控机床、机器人技术等所有高速移动机器部件的干燥或潮湿的室内。由于具有极好的耐撕裂和耐磨性能而特别坚固，由于它特别耐油，特别是冷却剂，这种电缆非常适用于危险区域的机械、工具制造和钢铁生产。极小的弯曲半径，可以理想地用于拖链系统。适合户外敷设，耐紫外线、氧化、臭氧和水解。

技术参数：

工作电压：300/500V

测试电压：2000V

绝缘电阻： 20M /KM (20)

弯曲半径：移动安装：7×电缆外径

固定安装：4 × 电缆外径

工作温度：移动安装：-30 至70

固定安装：-40 至70

符合VDE0472-804部分B类测试标准，和IEC60332-1

电缆结构

导体：裸铜，多股细铜丝绞合导体，符合DIN VDE0295第6类和IEC60228第6类规定

绝缘：特种PVC

线芯：黑色线芯，根据DIN VDE 0293规定用白色数字按顺序编号，绝缘线芯节距绞合成缆

外护套：特种PUR，特别坚固，耐撕裂、耐磨和耐油外

护套颜色：灰色

特别耐油，PUR自熄灭和阻燃性，实验方法按VDE0472第804部分和IEC60332-1的规定