

# TPU 1100- 80A TPU 1100- 80A

产品名称	TPU 1100- 80A TPU 1100- 80A
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

TPU 1100- 80A TPU 1100- 80A

TPU 1100- 80A ,增塑TPU

# PolyBlend 1100 80A

聚氨酯 [CardioTech International, Inc.](#) 产品说明 :

PolyBlend 1100 80A是一种聚氨酯材料。该产品在北美洲有供货,加工方式为:挤出或注射成型。PolyBlend 1100 80A的主要特性有:

高强度

增塑

PolyBlend 1100 80A 物性表

基本树脂

增塑剂

	良好的熔体强度	
	柔软	
特性	延高的拉伸率	
形式	清晰/透明	
加工方法	粒子	
	高拉伸强度	
	良好的剥离性	
硬度额定值测试方法		80
弹性体额定值单位制测试方法		
100%应变		3.83
300%应变		6.34
抗张强度 (屈服)		31.7
伸长率 (屈服)		590
撕裂强度 1		57.8
补充信息 撕裂强度 弹性体额定值单位制	撕裂强度 modulus, ASTM D412-61T: 460 psi	202
料筒2区温度		207

料筒3区温度

213

熔体温度

213

口模温度

210

挤出说明  
Clamp temperature: 415 ° FL/D Screw Ratio: 24:1  
备注