

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板

产品名称	钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	130.00/平方
规格参数	品牌:墙小暖 规格:120 × 280 × 10 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

产品特点：

1，高强度

因芯层的钢丝网架与水泥砂浆凝在一起,成为坚固的一个整体；

2，好的量轻

该板为红砖的1/5,每平方米的重量仅16公斤,其适用于高层建筑,软弱地好的之建筑需要；

3，施工快

运输,处理及安装上较传统作业容易,快速,其他诸如电线,水管及其他装配,既快速又便捷；

4，隔音性

具有良好的隔音效果,依其厚度不同可减少42.5-54.5分贝噪音；

5，不渗透

因经特殊防水处理,具有防水不渗透性,憎水率可达到98%；

6，隔热性

芯层主材料膨胀珍珠岩是保温材料,可减少冷暖气之空调成本,同时达到节约能源的效果；

7，防火性

珍珠岩为无机物好的,好的良不燃.且不产生有害毒气,它是理想的防火的建材产品 ;

8 , 经济性

因其好的轻板薄,节约基础投资和室内占地面积,经济效益明显.同时在原料,人工成本及建筑时间上均可达到节约之功效。

9 , 效益分析

减少地基基础投资 ; ,减少基础梁柱的投资 ; 增加有效使用面积 ;

砖混机构的房屋选用房小暖钢丝网架珍珠岩隔墙板可进行局部空间分割改造,完全能够满足用户对分隔墙体的各方面的要求,并且墙面平整度好,不裂缝,可不用抹灰,直接进行喷,涂,刮,贴墙纸等二次装修,可装饰性强。

容重360公斤

五、房小暖钢丝网架珍珠岩隔墙板施工要点

1.房小暖钢丝网架珍珠岩隔墙板安装配件 钢丝网夹芯板的各种安装配件详见第 6 页 ,

配件表面严禁有氧化和油污等。2.墙板骨架安装

1) 施工前应检验板的外观质量、墙板安装位置 , 标高和

轴线 , 同时对结构表面平整度及空间尺寸进行检验 , 不符合要求者应进行处理。

2) 弹放墙厚度线 , 按施工图及实际空间配置墙板 , 搭接长度上、下错开 , 并开好墙板上门窗及设备洞口。

a) 安装墙板固定件 (间距不大于600mm) 从顶部开

始安装连接件—竖向一楼地面。

b) 安装墙板 , 从安好两边固定件的一端开始 , 按顺

序向另一端安装。

c) 校正墙板垂直度、平整度 , 然后安装平网、钢板网及角网。

d) 安装门窗洞口节点配件 (门窗洞口加U型网 , 宽

度大于等于1800时 , 用50 × 50 × 3 方管加强)。 e) 安装门框、窗框。

f) 中间验收后 , 按设备图纸开出预埋管件的洞口。

我公司主要经营珍珠岩，珍珠岩保温板，玻化微珠保温砂浆，钢丝网架珍珠岩隔墙板

罗山县中一保温建材厂是一家以非金属矿物制品研发供应的企业，企业主要产品有：珍珠岩保温板，钢丝网架珍珠岩夹芯板，厚型钢结构防火涂料，珍珠岩、珍珠岩保温板，珍珠岩吸音板，珍珠岩吸声板，YT无机活性保温材料，玻化微珠，玻化微珠保温砂浆，珍珠岩助滤剂，膨润土，活性白土，钙基膨润土，钠基膨润土，锂基膨润土沸石，无机纳米保温板、复合穿孔吸声板、尹太银通YT无机活性保温隔热材料、天梯GK-110食品级助滤剂、硅岩土、抹灰石膏、保温腻子、降阻剂、敏化剂、抛光磨料等。罗山县中一保温建材厂，注重人才和技术，拥有具有多年业内经验的研发团队及技术人员，在生产车间配备有经验丰富的操作人员；引进自动化的生产设备及工艺；严格把控原材料的品质；依靠科学、完整的质量管理体系和稳定的产品品质赢得客户，为客户不断创造价值和提供有价值服务！