

# 单芯高柔性电缆

产品名称	单芯高柔性电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股超细精绞无氧铜丝 绝缘:丁晴 TPE PUR 护套:丁晴 TPE PUR
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

## 产品详情

单芯高柔性电缆适用于干燥或潮湿的室内，强力应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，适用于干燥或潮湿的室内，强力应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如：木工机械、机床加工设备、机器人系统、工业自动化场合、物流运输系统、起重机械场合等。

### 详细信息

产品特性：单芯高柔性电缆柔性耐弯曲、耐磨、阻燃、耐油、防水、耐寒、抗紫外线、抗拉弯曲寿命600万次以上不断芯，可替代进口。产品应用：

单芯高柔性电缆适用于干燥或潮湿的室内，强力应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，适用于干燥或潮湿的室内，强力应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如：木工机械、机床加工设备、机器人系统、工业自动化场合、物流运输系统、起重机械场合等。产品结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295 6类标准。绝缘：丁晴混合弹性料、TPE混合料、PUR（按客户指定）颜色：棕、黑、蓝、红、紫、白、橙、黑色数字白色码编号，3芯以上带黄绿接地线（可选黄色）护套：丁晴混合弹性料、TPE混合料、PUR或PVC（按客户指定）颜色：黑色、灰色、橙色电气参数：额定电压：截面 0.5mm<sup>2</sup>；300/300V，> 0.5mm<sup>2</sup>；300/500V测试电压：2500V使用温度范围：固定安装：- 30至+90  
移动安装：- 15至+90 弯曲半径：固定安装5 × D(电缆直径)  
移动安装：当行程 < 10米时，弯曲半径为7.5 × D  
当行程 10米时，弯曲半径为10 × D

