

行程开关 CLS-161

产品名称	行程开关 CLS-161
公司名称	上海飞江五金机电有限公司
价格	15.00/只
规格参数	品牌:昌得CNTD 型号:CLS-161 额定电压:380 (V)
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路816号218室
联系电话	86 021 63509066 13651617199

产品详情

品牌	昌得 CNTD	型号	CLS-161
额定电压	380 (V)	额定电流	10 (A)
产品认证	3C CE		

特征 塑料经济型
 不锈钢滚轮，冲头及弹簧 特大 ± 95
 o摇臂摆幅 可选配 pg13.5 索头

规格	型号	cls	101301	101303	111311	121321
of 动作力		of 最大	700g	700g	700g	500g
rf 复位力		rf 最小	200g	200g	200g	100g-cm
pt 动作行程		pt 最大	1.8mm	1.8mm	1.8mm	20 °
tp 极限位置		tp ± 10%	2.0mm	2.0mm	2.0mm	22.5 °
md 距差		md 最大	1.2mm	1.2mm	1.2mm	10 °
ot 超行程		ot 最小	4.0mm	4.0mm	4.0mm	75 °
tt 总行程		tt 最小	5.8mm	5.8mm	5.8mm	95 °
摇臂转换分角度						22.5 °

特性	双开断机械功能	ino+inc 强迫断开快速机芯
	额定电压 / 电流	10(4)a, 125, 250vac/6(2)a, 380vac 电感负载, cos ? =0.4
	接触电阻	25m 以下 (初期值)
	绝缘电阻	100m 以上 (在 500vdc)
	耐电压	同极端子间: 1000vac, 50/60hz 持续 1 分钟

	载电流与无载电流零件间：1500vac, 50/60 hz 持续 1 分钟
	各端子与地之间：1500vac, 50/60 hz 持续 1 分钟
电气寿命	500,000 次 10a 250vac
机械寿命	10,000,000 次以上
操作速度	5mm /s to 0.5m /s
防护等级	ip65
上升温度	30 以下 周围温度在额定电压 / 电流下
符合标准	cenelec en 50041, en 50047, iec 337-1, vde 0660
操作温度	-5 ~+ 65
保存温度	-5 ~+ 65
湿度	95 rh 以下
冲击	机械耐久：1000m /s 2 以上
	误动作：300m /s 2 以上
振动频率	误动作：10 to 55hz, 1.5mm 双振幅
端子螺丝扭力	6-8 kgf-cm
其他螺丝扭力	外壳 12-14 kgf-cm/ 头部 8-9 kgf-cm/ 底座 50-60 kgf/cm
裸铜线尺寸	? 2 最大
电缆尺寸	? 12 最大