

不锈钢板止水带400*3镀锌钢板止水带300*5厂家直发

产品名称	不锈钢板止水带400*3镀锌钢板止水带300*5厂家直发
公司名称	衡水康晟橡胶制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:康晟 型号:400*3 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	18603188556 18831886670

产品详情

.在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，金属钢板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

钢板橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。

钢边橡胶止水带的技术指标

序号	项目	天然橡胶	合成橡胶
1	硬度（邵尔A）	60±5	60±5
2	扯断强度 MPa	15	12
3	扯断伸长率，%	380	380
4	恒压变形70 × 24h（%）	35	35
		23	23
	× 168h（%）	20	20
5	脆性温度（ ）	-45	-40
6	热空气老化70 × 72h	+8	+8
	强度变化率低（%）	10	10
	伸长率变化率降低（%）	20	20
7	镀锌钢板与橡胶粘接（MPa）		

钢板橡胶止水带行内又称止水带钢片，主要可以分为：普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带，规格为：200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等规格。

钢板止水带施工方法

在钢板止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的止水钢板应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板止水带应慎重。

我公司技术力量雄厚，检测设备齐全，始终坚持以“的产品、的服务、的质量、的信誉”为宗旨服务于客户，本公司生产的橡胶止水带规格齐全，质量优良，是华北地区的生产厂家，现公司产品已销往河北、浙江、上海、天津、辽宁、云南、广西、江苏、安徽、湖北、江西、黑龙江、吉林、辽宁、新疆、海南、宁夏、甘肃、四川、山西、内蒙等各地，得到了广大用户的一致好评。欢迎新老客户来电。