

电磁吊卷筒电缆

产品名称	电磁吊卷筒电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:裸铜丝 绝缘:柔性电缆专用料 护套:特种TPU复合料
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

标柔BROKABEL电磁吊卷筒电缆具有高强度抗拉耐磨、耐扭转、耐弯曲、耐油、防紫外线、耐若酸碱、耐腐蚀、防水、芯线不易断，护套不开裂等一系列优异的性能。可根据客户要求电缆设计,真正替代进口电缆，是同类产品电缆的3-6倍使用寿命超长。

[在线订购](#)

详细信息

尊敬的客户您好：

您的电磁吊卷筒电缆，电磁吸盘专用电缆是否有以下烦恼！

- 1、断芯，经常性莫名其妙就不通电，也无法查出问题
- 2、开裂鼓包，使用时间不长就开始有鼓包开裂现象
- 3、扭曲变形，因为要一直移动电缆，时间稍长就开始扭曲变形。
- 4、使用时间短，经常性达不到使用要求时间2-3个月就要更换
- 5、使用进口电缆，电缆购买成本很高，交货期很长

标柔产品优势：

BROKABEL持续改进的电缆设计和进口材料的使用大大提高了电缆的耐用性,先进的制造设备保证了电缆

的制造工艺。

抗拉耐磨PU护套电磁吊卷筒电缆,可以经受长时间卷绕拖拽运动,具有极其优异的抗张力特性,绝缘耐压,卷绕耐压,耐磨特性等。

特制芳纶编织层的额外增加,更具抗拉抗扭特性,在卷筒卷绕过程中能抵抗拉力对电缆产生的损坏以及扭转力产生螺旋造成内部结构伤害。

标柔公司产品采用进口PU材质外护套电磁吊卷筒电缆更加耐磨,防紫外线(耐开裂),抗拉,防老化,柔性耐弯曲,耐侯,耐油,解决了普通卷绕电缆耐磨使用环境下开裂,易断,易老化等一系列性能问题,使用寿命是一般工艺材质的国产卷筒电缆的3-6倍。

品名：[电磁吊卷筒电缆/电磁吸盘专用电缆](#)

分类：低压动力线

品牌：BROKABEL 标柔

型号：BROFLEX/JTVFU

适用于钢铁厂,垃圾发电厂,地下采矿作业现场,起重吊装现场,大型物流现场,港口码头现场等等。如：各种船用抓斗,大型起重机械,龙门吊,门式,桥式,悬臂式,摇臂式起重机,运输机械,输送机,收缆机,移动行车及天车电缆。

优势：

持续改进的电缆设计和进口材料的使用大大提高了电缆的耐用性,先进的制造设备保证了电缆的制造工艺。抗拉可以经受长时间卷绕拖拽运动,具有极其优异的抗张力特性,绝缘耐压,卷绕耐压,耐磨特性等。

特制芳纶编织层的额外增加,更具抗拉抗扭特性,在卷筒卷绕过程中能抵抗拉力对电缆产生的损坏以及扭转力产生

标柔公司产品采用PU材质外护套垃圾吊抓斗电缆,更加耐磨,防紫外线(耐开裂),抗拉,防老化,柔性耐弯曲,耐侯,耐磨使用环境下开裂,易断,易老化等一系列性能问题,使用寿命是一般卷筒电缆的3-6倍,替代进口电缆。

电缆结构/尺寸表

芯数X截面积	近似外径 mm	近似铜重 mm	工作温度	绝缘电阻
2*16	24		-40至+90	> 20GOhm x cm
2*25	26	

以上所列具的产品相关参数仅供参考,其它可按客户要求定制。

主要技术参数

电缆组成结构

导体：裸铜丝

线芯标识

绝缘：柔性电缆专用料 护套：特种TPU复

弯曲半径

彩色标识,符合VDE0293-1标准

测试电压(AC)

柔性应用：8X外径 固定安装：5X外径

接地保护线

4000V

G=含黄绿接地保护线 X=不含黄绿接地保