

给大家科普一下关于水泥库清灰的一些流程

产品名称	给大家科普一下关于水泥库清灰的一些流程
公司名称	陕西天玑成建筑工程有限公司
价格	22.00/个
规格参数	钢板仓清库:筒仓清灰 水泥库清理:清库清仓 清灰清库:防腐工程
公司地址	经济技术开发区未央路177号旺景国际大厦17层1702室
联系电话	13353633796 18202267495

产品详情

给大家科普一下关于水泥库清灰的一些流程

大家都知道水泥库清灰是一件有技术含量的工作，我们来给大家科普一下水泥库清灰的流程相关资料。

1、首先入库清库前将库内料位放至低限度（放不出料为止），切断储存库上、下游需要停运设备的电源，在清库施工范围装设临时警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入清库施工现场。

2、库内照明灯具从库顶中间的料位计入孔进入，清库人员不得接触照明工具及线路。打开库顶人孔门，借助太阳灯足够亮度的照明观察库壁挂料情况与库底部堆积物料情况。检测库内温度，目测库内能见度、含尘浓度，确定是否具备入库条件。库内应保持有效的通风（机械通风）、适宜的温度。

3、在库顶平面上（靠近库壁）至少等距钻开8个 50~80mm的小孔。先在人孔门位置支起三角架并固定一个滑轮，用一台手摇式缆盘钢丝绳跨过滑轮后其端头系上吊篮，一名作业人员系上安全带和防坠器后手持工具站在吊篮内并扶好；从人孔门进入，由操作人员手摇控制在靠近梯子处慢慢往下放，到一定位置时（不得低于结壁高度）；开始对铁梯、人孔门位置及左右两边的结壁料进行清除，由缆盘钢丝绳控制吊篮起降。

4、当清到一定高度，且库底锥部被清下的结块水泥填满后，将吊篮慢慢平稳放至库底，作业人员解开吊篮上的钢丝绳系到自己身上后；走出吊篮，再松开防坠器，使其升回库顶并与另一台手摇式缆盘钢丝绳一同从库顶相邻的一个小孔入库，放至库底。为了安全起见，从人孔门用安全绳放下长竹梯，倒放在库底接近下一个作业点位置，作业人员从竹梯上跨过把钢丝绳和防坠器牵住并分别系在吊篮和身上，再松开原先那根钢丝绳。这时在库顶操作人员配合下，作业人员手持工具和吊篮一起慢慢移到适当位置后，再小心地升到适合清壁的高度，同时，将一头捆住安全绳的长竹梯吊离或竖起靠近铁梯位置，方可开始作业。

清理时，遇上较松的粉料可用长棍捅下，如果结壁又厚又硬，则用风镐振松后使其垮下。当作业位置离人孔门位置变远后可再派人进入库底配合作业或轮换，直到水泥结壁离锥面高度不超过2m时，取消吊篮作业。水泥灰库、水泥钢板仓、水泥罐的库侧都设有人孔，此时作业人员可从库侧的人孔进入，站在侧面撬棍或靠在库壁的竹梯上用风镐振松结壁。

以上所述内容就讲到这里，若想了解更多关于水泥库清库的相关信息资料可随时来电咨询！