

水泥库清库-水泥库清灰的主要危险

产品名称	水泥库清库-水泥库清灰的主要危险
公司名称	陕西天玑成建筑工程有限公司
价格	22.00/个
规格参数	煤灰钢板库:水泥库 筒仓、熟料库:石膏库 生料库:出料系统改造
公司地址	经济技术开发区未央路177号旺景国际大厦17层1702室
联系电话	13353633796 18202267495

产品详情

水泥库清灰-水泥库清库工作是非常危险的，在以往的清库工程中出现了不少清库人员伤亡的安全事故，在各大报刊网络上都刊登，那么根据我们公司在水泥库清库、水泥库清灰工程中发现，主要有以下几个方面可能会导致安全事故的发生：

虚灰淹人:水泥库清灰、水泥库清库时，库内呈流态化的虚灰一般在低洼地带，如锥斗周边等地方，这些地方水泥库清灰，清库人员不清楚情况就进入很容易引起窒息的伤亡事故，正确的方法是入水泥库后先将这些虚灰放空，之后才能进入进行水泥库清灰，水泥库清库施工。

虚灰埋人:库内虽呈固态，但经过松动或气化的这部分灰很容易在极短的时间形成流态化的虚灰，若这时清库人员站在低处很容易造成高灰埋人的情况，正确的方法是用高压空气或空气炮在库外对这部分灰进行松动，或人站在高处对这部分灰进行松动，这样才能保证清库人员的安全。必须遵循由上而下的水泥库清灰原则。

虚灰砸人:对于固灰和凝结块灰，要注意从高处崩塌，清理这部分灰时关键要从上部往下清，这样才能保证安全。也就是我们常说的库壁挂料，一般采用高处悬挂作业，当然施工单位，必须持有高处悬挂一级资质才可以进行施工。氧窒息:水泥库清库时要打开库下侧壁上的人孔，掀开库上的人孔盖，这样可保证库内通风，一般要提前2小时打开通风，同时进出人及工具都比较方便，如没有侧面人孔可考虑临时开设，以确保安全。电安全:在水泥库清库过程中要用到很多的带电工具和设备，而库内情况又非常复杂，因此用电安全非常重要。他:像高空坠落，高空坠物，机械伤害，等也是清库工作中不容忽视的安全问题。所以每位水泥库清灰-

水泥库清库施工人员，在施工过程中都必须按照高空作业的相关规定来进行清库工作。