

# 煤气燃烧机厂家生物质气低热值燃烧器烘干应用

产品名称	煤气燃烧机厂家生物质气低热值燃烧器烘干应用
公司名称	郑州博纳热能设备有限公司
价格	5631.00/台
规格参数	
公司地址	新密市香山路33号
联系电话	15639781876

## 产品详情

产品概述：BN系列发生炉煤气燃烧器采用当今世界先进的燃烧技术，参照国际和国内相关标准，为适应发生炉煤气、可燃化工尾气等类型可燃气体而设计制造的机电一体化全自动分体式燃发生炉煤气燃烧器，广泛用于蒸汽锅炉、热水锅炉、导热油炉、直燃式溴化锂空调机组、空气加热炉及其它工业窑炉等。发生炉煤气的特点：易燃易爆、燃气本身有一定毒性，工业生产上煤气质量与压力波动较大，发生炉煤气的成份并不固定，随燃料——煤种不同和操作工况不同在一定的范围内波动。我公司在设计时采用高热值燃料（天然气、石油液化气或轻油）设置一长明火，以保证一旦出现波动可保证火焰的稳定和安全。

适应燃料：1100kcal/Nm<sup>3</sup> 燃气热值 < 2200kcal/Nm<sup>3</sup>。性能特点：

全自动操作，适用功率范围广 燃气压力保护，空气压力保护 对炉膛进行预吹扫

安全的火焰监测系统 燃烧器停机时，风门自动关闭 双重燃气切断阀，燃气阀组自动检漏

西门子LMV电子比例调节系统(可选)

烟气氧量反馈调节，适应热值在一定范围变化的燃气，实现节能(可选)技术参数

技术参数					燃烧器型号	燃烧器
BN2F	17 50	1080	4	280		350
BN4F	3500	2160	7.5	390		
BN6F	5250	3250	125	320		560
BN8F	7000	4320	15	400		670
BN10F	8720	5420	30	710		
BN15F	13 000	8120	37	850		
BN20F	17 400	10 800	55	970		

\*风机根据设备的背压和海拔修正。\*燃烧室背压不大于2000Pa