

Zebra斑马ZR138 零售酒店物流执法票务蓝牙无线收据打印机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | Zebra斑马ZR138 零售酒店物流执法票务蓝牙无线收据打印机 |
| 公司名称 | 深圳市远码科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区民治街道民治社区骏景华庭B、C、D栋D2单元11B |
| 联系电话 | 13897117248 |

产品详情

Zebra斑马ZR138 ZR118零售酒店物流执法票务蓝牙无线收据打印机斑马zebra ZR138便携移动打印机特点：

和标签一体化打印

ZR138 是一款能够同时打印和标签（无论有无底纸）的打印机。 ZR138 移动打印机支持多种介质宽度和大介质轴，非常灵活，足以满足您的各种打印需求。

为移动工作人员提供适用的连接

车载充电时，您只需将可选的 USB 充电器插入点烟器，或使用您个人的手机 USB

充电器即可。使用集成的 NFC，可将 ZR138 与任何 Android 移动设备轻松配对，而使用蓝牙 4.0 和低能耗 (BLE) 可实现快速连接。

专为企业设计 — 坚固耐用、易于使用

此打印机可经受不可避免的跌落冲击、风吹日晒，其设计轻薄，足以在狭小的空间内轻松佩戴和移动。直观的 OLED 显示屏和用户可更换的电池使 ZR138 成为对价格敏感的购买者的。

斑马 zebra ZR138 便携移动打印机参数：

物理参数

尺寸

129.5 毫米（长）x 114.5 毫米（宽）

x 56.7 毫米（高）

5.0 英寸（长）x 4.5 英寸（宽）

x 2.2 英寸（高）

重量（含电池）420 克/0.92 磅

打印机规格

编程语言 CPCL 语言

分辨率 203 dpi/8 点/毫米

内存 16MB SD 内存，16MB 闪存

打印宽度 72 毫米/2.83 英寸

打印速度 2.5 ips（60 毫米/秒）

传感器 黑标、间隙、介质超出范围感应

电池容量

和类型 2550 毫安 (7.26V)，可充电锂离子电池

介质特性

介质类型 热敏介质、连号、黑标、吊牌和间隙

标签、无底纸标签选项

介质宽度

80 毫米/3.14 英寸

76.2 毫米/3.00 英寸

58 毫米/2.28 英寸

50.8 毫米/2.00 英寸

介质卷直径 内径：12.7 毫米/0.5 英寸

外径：50 毫米/2.0 英寸

介质厚度 0.058 毫米至 0.1575 毫米

环境和耐受性

工作温度 -10 °C 至 50 °C (14 °F 至 122 °F)

存储温度 -20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 144 °F)

充电温度 -0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)

充电时间 3.5 小时 (23 °C +/- 5 °C)

每次充电

打印的长度 至少 515 个 6 英寸的标签，密度达 13%

打印头可靠性 耐磨性达 50KM (防异物刮擦故障模式除外)

跌落规格 可经受从 1.5 米/5 英尺高处摔落至混凝土地

面的冲击

IP 等级 IP43 (带壳时为 IP54)

机构认证

辐射 GB17625 , GB/T9254

安全 GB4943 , IEC60950

通信与接口

蓝牙 蓝牙 2.1+EDR/4.1 低能耗双重模式

USB 端口 USB 2.0 type-C 连接器

NFC 标签 无源近场通信标签

通信与接口 (续)

充电方法 USB 充电

低功耗模式 支持省电功能

MFi (通过蓝牙实现

iOS 支持) MFI 认证

用户界面 OLED 屏幕, 控制按钮

字体

内置字体 (位图) 简体中文 Sim Sun 16x16 ,

M Sung 24x24

条码识别码制

线性条码

Code 39、Code 93、UCC/EAN128 (GS1-128)、

Code 128、Codabar、I25 码、UPC-A 和 UPC-E、2

位和 5 位附加码和复合码、EAN-8、EAN-13、2

位和 5 位附加码和复合码

二维条码 PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、QR 码、

GS1/DataBar (RSS) 系列、Aztec、MSI/Plessey

开发人员软件和工具

SDK

ZebraLink、适用于 PC Windows v7、v8、v10、

Android、iOS、Windows CE、Windows 6.5

的旧 Multiplatform SDK 支持

工具

Zebra PC 设置实用工具、OPOS 驱动程

序、Zebra NetBridge、Zebra Designer (打印机

Windows 驱动程序、字体和图形下载程序、状态监视器、标签设计应用程序)

可选附件

电池

BTRY-MPV-24MAC1-01 :

ZR138 打印机备用电池 2550 毫安。

注意：此打印机附带一块电池。

软壳

SG-MPV-SC31-01 :

软壳增加额外保护层，以应对恶劣环境的挑战。当放置于软壳内时，打印机防护等级达到 IP54，能够防扬尘和雨水。包含肩带

肩带

SG-MPV-SDSTP1-01 :

用挂钩钩住软壳或打印机，以便肩背（肩带随软壳 SG-MPV-SC31-01 一起提供）

带夹

KIT-MPM-BLTCLP5-01 :

替换带夹（此打印机附带一包带夹）；一包 5 个

USB 线缆 (Type C - A)

CBL-MPV-USB1-01/CBL-MPV-USB1-05 :

USB Type A - Type C 备用线缆，一包 1 根或 5 根。将此线缆与 AC-USB 适配器或车载点烟器适配器连接可为打印机充电。打印机附带一根线缆

交流电转 USB 电源

适配器

ADP-MPV-ACUSB1-01 :