

排水管和排污管 三普塑业 排污管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 排水管和排污管 三普塑业 排污管 |
| 公司名称 | 湖南商普塑业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号 |
| 联系电话 | 13387305488 13387305488 |

产品详情

测定碎石垫层承载力满足要求后，将在垫层上按设计要求支模板，并浇筑混凝土枕基，混凝土采用C15混凝土，混凝土达到设计强度后才能进行布管工作。

待枕基混凝土达到设计强度后，将管道吊装到枕基上，并用红砖固定其位置确保两管道的中心线一致，保证管道轴线在同一直线上，不允许管道中心线交错。

管道布设好后在枕基上标明管道接口线及模板安装线，支设模板时必须对进行加固，并采取措施防止模板漏浆，在进行大于500的管道接口施工时应将钢丝网按设计要求固定在混凝土管上。

市政道路工程安全生产应急救援预案

为了加强对突发事件处置的综合能力，提高自防自救意识以及应急救援的快速反应和协调水平，确保迅速有效地处置各类安全生产事故，把损失降低到最低程度。结合项目施工特点，排污管，定本预案。

一、指导思想

坚持“安全，预防为主，综合治理”的方针，排污管多少钱一米，以关爱生命高于一切，大限度的减少施工过程中生产安全事故的发生，建立快速、有效的应急反应机制，确保国家财产和施工人员的生命财产不受损失，市政排污管，保证各部门施工顺利实施。

市政雨、污水管管道的闭水试验

(1) 闭水试验的目的是检验排水管道的严密性。

(2) 管道做闭水试验前应检查管道及检查井外观质量格，沟内有无积水，排水管 and 排污管，全部预留孔是否已经封闭，管道两端堵板的承载力是否经验算大于水压力的合力。

(3) 闭水试验将分段进行，以两检查井间混凝土管道为一个试验对象，试验时将两闭，并在两端设置胶管，进水口处胶管为注水胶管，混凝土管另一端胶管为排气管。

排水管和排污管-三普塑业(在线咨询)-排污管由湖南三普塑业有限公司提供。湖南三普塑业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三普塑业——您可信赖的朋友，公司地址：湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号，联系人：吴子军。