

# Proface AGP3500 T1 D24 CA1M

产品名称	Proface AGP3500 T1 D24 CA1M
公司名称	广州凌控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13570906509 13570906509

## 产品详情

Proface AGP3500-T1-D24-CA1M产品特：

规格：DC24/S(标准)级机型。显示屏类型：STN 伪彩 LCD。显示屏尺寸：5.7英寸。

分辨率：320 × 240像素(QVGA)。显示颜色：4096色AGP3500-T1-D24-CA1M。

亮度调节：可通过触摸面板进行8级调节。触摸面板类型：电阻式(模拟)。在PC上模拟运行状态。

使用PC模拟功能，不需要将画面传输到GP，

即可在PC上检验GP上所有功能的运行情况——包括画面运行、D脚本、逻辑脚本。

通过方式提供操作和维护指令，可节省维护成本AGP3500-T1-D24-CA1M。

以方式所提供的操作和维护指令可使得任何操作者都使轻松地掌握操作方法。在办公室进行远程操作与在办公室或者其它远程端可以生产现场的GP画面。

不需画面编辑或者编程工作，即可实现实时管理与，现在，还可以提供更加有效率的远程维护控制。

可提升效率的5大功能。使用GP-Pro

EX可轻松创建清晰的画面并且节省创建时间AGP3500-T1-D24-CA1M。画面和逻辑编程软件GP-Pro

EX界面非常友好，拖放和选功能使软件界面操作非常简便。GP-Pro

EX功能强大，如3D部件、图片字体以及功能，即使是初学者也能轻松速地掌握如何创建画面proface

15寸。无需打开控制柜面板，通过GP即可PLC程序。

通过GP的数据穿越功能，可以通过GP轻松调试梯形图程序以及调整因生产线更改而改变的数据。

使用USB存储器或者CF卡实现月报及日报的速备份

使用USB存储器或CF卡的记录功能可轻松提高月月报及日报的制作效率proface 15寸pro-face gp4402。

利用CSV数据转换功能可在GP上修改PLC设置。丰富的示例画面可降低编程时间。Pro-

face提供大量的示例画面以及3D部件，

因此此可轻松创建可以轻松传输因生产线更改而改变的画面数据proface 15寸por-face。可将错误可视化。

将控制器直接连接到GP上，并采用示例部件，可以在GP上显示控制器的关键错误信息。轻松升级。

GP/ST系系列支持GP系列所有型号的画面数据，包括代的GP10系列por-face。

GP产品家族保持面板开孔尺寸的兼容性，以方便轻松替换。AGP3300-S1-D24(PFXGP3300SAD)

分辨率：320 × 240像素(QVGA) Proface AGP3300-S1-D24(PFXGP3300SAD) 5.7英寸触摸屏 AST3501-C1-AF

AGP3500-S1-D24-M AGP3500-T1-AF AGP3300-T1-D24-FN1M AST3501-C1-D24 AGP3300-S1-D24

AGP3510-T1-AF AGP3510-T1-AF-CA1M AGP3600-T1-D24-CA1M AGP3750-T1-AF AGP3500-T1-D24-CA1M

AST3302-B1-D24 AGP3400-S1-D24 AGP3750-T1-D24-M AST3501-T1-D24 AST3301-T1-D24 AGP3750-T1-D24  
AGP3600-T1-D24 AGP3500-T1-D24-M AGP3500-L1-D24