

机柜绝缘子，BMC专用模塑料

产品名称	机柜绝缘子，BMC专用模塑料
公司名称	上海早杰复合材料科技有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	厂家(产地):上海早杰复合材料科技有限公司 牌号:zj.44-1 用途级别:电动工具
公司地址	中国 上海市奉贤区 北宋村508号
联系电话	86 021 57553915 13564709743

产品详情

厂家(产地)	上海早杰复合材料科技有 牌号	zj.44-1
	限公司	
用途级别	电动工具	

(1) bmc绝缘子耐温性高:由于bmc复合材料的热变形温度在240度，因此bmc绝缘子在高温下能够保持良好的刚性，可以在150度下长期使用。而且其耐低温性优良，在-30度下也可使用，不会产生塑料绝缘子低温发脆，高温软化的现象。

(2) bmc绝缘子机械性能优异：由于bmc复合材料的机械性能高(弯曲强度在100mpa---140mpa),因此其模压成型的绝缘子机械性能也非常优异。

property 性能	gb#-unites	values-m
impact strength 冲击强度	gb1451-83 kj/m2	25-25
flexural strength 弯曲强度	gb1449-83 mpa	105-115
tensile strength 拉伸强度	gb1447-83 mpa	34
specific gravity 比重	gb1033-86	1.9-2.0
shrinkage 收缩率	gb15586 %	0.1-0.3
heat distortion 热变形温度	iso-75	>500
water absorption 吸水率	gb1463-78 % 24h	<0.15

arc resistance 耐电弧	gb1411-78 sec	180+
dielectric strength 电击穿强度	gb1408-78 kv/mm	10-14