

湖南株洲柴油检测 生物柴油检测 汽油检测 煤油检测 燃料油水分 灰分检测服务

产品名称	湖南株洲柴油检测 生物柴油检测 汽油检测 煤油检测 燃料油水分 灰分检测服务
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

一、燃料油检测包括:

柴油(GB19147车用柴油)检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含硫量、铜片腐蚀、铁片腐蚀、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、闪点、闭口闪点、铜片腐蚀、密度、冰点

煤油(GB19147普通柴油)检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含硫量、铜片腐蚀、铁片腐蚀、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、闪点、闭口闪点、铜片腐蚀、密度、冰点

船用燃料油(ISO8217标准)检测项目:密度、运动粘度、十六烷指数、硫、闭口闪点、酸值、总沉淀物

航空煤油(GB19147普通柴油)检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含硫量、铜片腐蚀、铁片腐蚀、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、闪点、闭口闪点、铜片腐蚀、密度、冰点

船用燃料油(ISO8217标准)检测项目:密度、运动粘度、十六烷指数、硫、闭口闪点、酸值、总沉淀物

船用燃料油(ISO8217标准)检测项目:密度、运动粘度、十六烷指数、硫、闭口闪点、酸值、总沉淀物

航空煤油(GB19147普通柴油)检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含硫量、铜片腐蚀、铁片腐蚀、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、闪点、闭口闪点、铜片腐蚀、密度、冰点

二、燃料用油各个标准以及常规检测项目:

1. 国家标准:GB 17930-2016 车用汽油 全面检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含硫量、铜片腐蚀、铁片腐蚀、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、闪点、闭口闪点、铜片腐蚀、密度、冰点

高素检测有良好的内部控制、优良的工作环境以及良好的激励机制。由一批高素质、高水平的检测人员组成的高素质检测团队，为客户提供一站式的检测服务。高素检测出具的检测报告得到众多检测机构认可。我们有

油品检验请咨询本公司李工

行业资讯：

耐高温安全接头安全接头是连接在井内管柱上的一种易于脱开、打捞的安全工具，它安装在管柱需要脱开的位置，可同管柱一起传送扭矩和承受各种复合应力，井内发生故障时通过井口操作完成作业管柱的脱开、打捞，为预防及解除井下事故提供保障的工具。常规安全接头由公接头、母接头和上下形密封圈组成，内外螺纹接头之间用销钉连接，当上提管柱负荷大于校核的销钉的剪切力时，管柱就在安全接头处脱开，为解除井下事故提供有利条件。该项技术中重新设计安全接头内部结构，将在高温环境下容易密封失效的O形密封圈替换成石墨环，通过室内试验的摸索及优化，成功研发出耐高温安全接头，增强了蒸汽驱高温封窜技术的安全可靠性。