

湖南张家界柴油检测 生物柴油检测 汽油检测 煤油检测 燃料油水分 灰分检测服务

产品名称	湖南张家界柴油检测 生物柴油检测 汽油检测 煤油检测 燃料油水分 灰分检测服务
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

一、燃料油检测包括:

燃油油(GB17399质量指标)煤油(GB6875喷气燃料油(ISO821标准)柴油(GB252普通柴油/GB19147车用柴油),船用残渣

汽油(GB17930质量指标)检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶剂量、含醇量、含硫量、铜片腐蚀、铁片腐蚀、博士试验、机械杂质及水分、苯含量、芳、烯烴、氧含量、

煤油(GB6875喷气燃料油检测项目:馏程、蒸气压、未洗胶质、闭口闪点、铜片腐蚀、密度、冰点、

柴油(GB252普通柴油/GB19147车用柴油)检测项目:密度、粘度、闪点、闭口闪点、冷滤点、凝点、酸值、总

船用残渣燃料油(ISO821标准)检测项目:密度、运动粘度、碳芳烃指数(CCAI)、硫、闭口闪点、酸值、总

船用馏分燃料油(ISO821标准)检测项目:密度、运动粘度、十六烷指数、硫、闭口闪点、酸值、总沉淀物

酸值柴油(GB17930)检测项目:铜片腐蚀、氧化性、十六烷指数、酸值、含醇量、馏程和总沉淀物、残炭、硫

二、燃料用油各个标准以及常规检测项目:

1. 国家标准:GB 17930-2016车用汽油全面分析项检测项目:有:抗暴曲(研究法辛烷值、马达法辛烷值、质和杂质、

高素检测有良好的内部机制、优良的工作环境以及良好的激励机制，由一群高素质、高水平、检测领域精英组成，提供一站式解决检测问题的解决方案。高素检测出具的检测报告得到众多国际机构认可，我们

油品检验请咨询本公司李工

行业资讯：

也不妨碍蒸汽驱生产井的下泵正常生产。3) 耐高温安全接头安全接头是连接在井内管柱上的一种易于脱开、打捞的安全工具，它安装在管柱需要脱开的位置，可同管柱一起传送扭矩和承受各种复合应力，井内发生故障时通过井口操作完成作业管柱的脱开、打捞，为预防及解除井下事故提供保障的工具。常规安全接头由公接头、母接头和上下形密封圈组成，内外螺纹接头之间用销钉连接，当上提管柱负荷大于校核的销钉的剪切力时，管柱就在安全接头处脱开，为解除井下事故提供有利条件。该项技术中重新设计安全接头内部结构，将在高温环境下容易密封失效的O形密封圈替换成石墨环，通过室内试验的摸索及优化，成功研发出耐高温安全接头，增强了蒸汽驱高温封窜技术的安全可靠性。3. 蒸汽驱生产井封窜工艺技术现场应用蒸汽驱生产井封窜工艺技术示范共成功实施13井次。该技术现场运行过程中状况良好，均达到预期设计指标，累计增油6817.3t，增产创效明显，取得了巨大的经济效益，具有良好的推广应用前景。