

纳米陶瓷无磷磷化液 GB

产品名称	纳米陶瓷无磷磷化液 GB
公司名称	上海洛灵化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:NT-800 执行标准:GB 主要用途:表面精饰
公司地址	上海市金山区朱泾镇增产村6011 - 140室
联系电话	86 021 68979114 13321833862

产品详情

产品规格	NT-800	执行标准	GB
主要用途	表面精饰		

mt-800

纳米陶瓷转化膜(钢铁、锌、铝表面的无磷酸盐转化涂层)

mt-800是一种纳米陶瓷产品，多用途漆前处理剂，和以往的磷化液不同，它完全不含磷，同时去除了通常药剂含有的锌、镍、锰等重金属，大大减轻废水处理的负荷，降低废弃物的产生量，是一种新型环保药剂。

mt-800处理不用加热，是真正意义上的常温节能型药剂。

mt-800的适用性非常广，适用于冷轧板、镀锌板、铝材及它们的混合处理。

mt-800可取代铁系磷化、锌系磷化和铬钝化处理工艺。而无需做表面调整处理。不含有挥发性有机物，能和各种型号的涂料配合。喷淋或浸渍都可使用。

mt-800涂层的盐雾性能等价铁系磷化+无铬钝化

mt-800处理完全没有沉渣，喷淋处理不再发现堵喷嘴现象，减少了管理成本。

1. 产品系列

mt-800 (建槽、补充)

neutralizer 60 (碱性, 调节ph用)

neutralizer 70 (酸性, 调节ph用)

2. 处理工艺

标准处理工艺如下:

- 1) 预脱脂 (最好采用合适的碱性清洗)
- 2) 脱脂 (如果只有一道脱脂, 可以提高脱脂剂浓度或提高温度或延长脱脂时间)
- 3) 自来水水洗 (应保持连续溢流以避免污染)
- 4) 去离子水洗 (水洗水电导率 $< 200 \mu\text{s/cm}$, 工件的滴水电导率 $< 30 \mu\text{s/cm}$)
- 5) mt-800处理
- 6) 自来水水洗 (应保持连续溢流以避免污染)
- 7) 去离子水洗 (工件的滴水电导率 $< 30 \mu\text{s/cm}$)
- 8) 干燥 (间接加热至 $110 \sim 170$ 的烘箱中烘干 $10 \sim 20$ 分钟)

备注: 后道电泳处理不需要干燥