

# 强力除油脱脂粉 洛灵 粉末

产品名称	强力除油脱脂粉 洛灵 粉末
公司名称	上海洛灵化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:K-011 品牌:洛灵 外观:粉末
公司地址	上海市金山区朱泾镇增产村6011 - 140室
联系电话	86 021 68979114 13321833862

## 产品详情

型号	K-011	品牌	洛灵
外观	粉末	PH值	13-14
有效物质含量	100 ( % )	CAS	表面前处理

本产品适用于黑色金属上的各类重油污的浸渍脱脂。

### 主要特点

配制方法简单，溶解性好，不分层，无沉淀。

适用范围广。能快速将金属表面上的动物油、植物油、矿物油及常见污物除去。

污染轻。以水作溶剂，循环反复使用，不含毒性物质，对皮肤刺激性小，不产生有害气体，劳动条件好。

固体包装，储运方便。

### 技术参数

序号	项目	指标
1	外观	白色固状物
2	气味	无异味
3	配制浓度 ( % )	5
4	ph值	13 - 14

5	工作温度 ( )	40-50
6	脱脂时间 ( min )	10-15
7	使用方法	浸渍、刷洗

## 配制方法

以配制1吨为例：

槽中加入1/3的水后，再加入本脱脂剂50kg，搅拌完全溶解，加入水至1m<sup>3</sup>，搅匀即可使用。

## 槽液调整

随着连续工作槽液的浓度逐渐下降，要定时补充脱脂剂

工作液经数次调整使用，其脱脂去污能力下降应更换新液

脱脂后的工件转入下工序前，应流动水清洗干净

要注意打捞液面上的浮油，以防工件重新沾上油污

一般油污工件与槽液作相对运动，有利于加速油污的清除

## 包装储存

25kg内衬塑料袋的编织袋包装，储存于阴凉干燥处，防止受潮