

漆雾凝聚剂 化学品

产品名称	漆雾凝聚剂 化学品
公司名称	上海洛灵化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	CAS:化学品
公司地址	上海市金山区朱泾镇增产村6011 - 140室
联系电话	86 021 68979114 13321833862

产品详情

CAS 化学品

1、适用范围

k-75漆雾凝聚剂是用于喷漆室水循环系统的一种油漆变性剂，适合于所有类型的油漆。k-75能够在低浓度水循环系统中使用，可以破坏油漆粘性，使其变为一种易处理的颗粒漂浮起来。

2、选用产品

k-75漆雾凝聚剂

3、技术参数

k-75白色的粉末

水溶性 水中呈浑浊的分散物

漆渣悬浮性 >98%

使用周期 >120天

含水率 10%

浓度 0.1-0.3%

ph值 8.5-11.5

k-75能够控制气泡，有效的充气，使油漆上浮。同时油漆的微粒与k-75溶液接触成为无粘性物质，可以保持喷漆室的清洁，有效保护设备，延长设备使用寿命。便于清除和机械化除渣。

4、槽液控制

k-75浓度太低，油漆破坏的不彻底，油漆发粘应及时补加。k-75浓度太高会导致油漆变成粉状，并且会沉淀，应降低浓度。可根据设备和油漆的种类，一般的情况下浓度控制在0.1-0.3%,技术人员会协助用户选定一个合理浓度，并以此作为加料依据。

5、贮存

k-75漆雾凝聚剂是强碱性的，存放点远离酸类。

6、环境保护

k-75是强碱性的，排放前要经过适当的处理。

7、安全事项

使用k-75时操作者应穿戴防护用品，避免与皮肤和眼睛接触，如皮肤沾上漆雾凝聚剂，及时用水清洗。