

五金工具快干防锈油 洛灵

产品名称	五金工具快干防锈油 洛灵
公司名称	上海洛灵化工有限公司
价格	400.00/件
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:洛灵 规格:K-201
公司地址	上海市金山区朱泾镇增产村6011 - 140室
联系电话	86 021 68979114 13321833862

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	洛灵
规格	K-201	适用范围	各类金属
样品或现货	现货	标准类型	美标
标准编号	0000001		
k-201shk/201-050820快干型超薄防锈油（剂）			

适合范围：

工业领域：五金工具、机械加工行业、电子仪器设备、印刷印染、船舶修造、石油化工等行业的金属零件部件长期防锈

适合材料：各类黑色金属、有色金属，铜、镀锌、镀铬等各种金属制作及其组合件均有良好的防锈效果。

使用方式：浸渍、涂刷

主要原料：油溶性防锈剂、低粘度矿物油

产品特性：防锈膜薄，不掩盖零件本色，保证产品外观；防锈期长，>6个月；无腐蚀性，对零件、设备安全可靠；覆盖在工件上无色，保持零件本色及光泽。

理化指标：

序号	项目	指标	试验方法
1	外观	棕色透明油	目测
2	比重	0.8 ± 0.02	称量法
3	闭口闪点	>40	闪点仪

4	运动粘度	(40) cst:1.348	粘度计
5	湿热试验：49 ± 1 rh>95%	无锈	gb2361
6	钢片、铜片、铝片 14天 腐蚀试验：55 ± 1 168小时	合格	sy2757
7	钢片、铜片、铝片 重叠性：49 ± 1 rh>95%	合格	sy2757
8	钢片、铜片、168小时 人汗置换性：15-30 rh>100%	无锈	sy2757
	湿油槽中24小时，钢片印汗处		

使用方法：

原液常温使用

大型件防锈：喷涂或刷涂

中小件断续防锈：喷涂或刷涂

中小件全面防锈：浸渍

注：产品可燃，使用时环境禁止明火，且保持通风

包装储藏：

20kg塑料桶、160kg铁桶、阴凉处存放、有效期12个月