

云南回转盖常压人孔生产厂家

产品名称	云南回转盖常压人孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 通常与机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等优点。常压人孔也是普通的人孔。人孔根据使用压力分为：常压人孔，压力人孔等。根据乳品级或化工标准又分类：卫生级人孔，标准人孔，钢制人孔等（钢制人孔只是简称，里面又根据标准型号又分为很多种）。根据外形分类：快开人孔、圆形人孔、方形人孔、椭圆人孔，外开人孔。人孔因位于油罐下部，人孔承受很大的液体压力，为了防止渗漏，对人孔的安装质量必须严格要求。法兰和盖板上加工有密封水线，在施工中要注意保护，以免在使用时发生渗油。每次拆下人孔时要做标记，以免再装时错位，影响严密、安装人孔盖板上螺母时，要成对对角均匀用力，以防盖板变形或用力不均而造成的渗油。

常见的是安装于罐顶，在建罐、清罐、倒罐时的一种出入口，而人孔法兰的强度和密封是较为的，相对于带压人孔法兰来讲，常压人孔法兰强度与密封性都比一般的人孔法兰好。人孔法兰的通常分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔，斜通人孔法兰又分为15°、30°、45°、60°、75°。斜通人孔法兰的角度，可适用于±7.5°范围以内。特殊功能：耐腐蚀,耐高压，弹性好,钢度值低,执行标准：GB系列(国家标准)、JB系列(机械部)、HG系列(化工部)、BS4504（英标）、ASME B16.5（美标）、DIN（德标）。人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000msup3：；以下时设1~2个人孔，5000msup3：以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90°。呼吸人孔正常工作情况下，紧急泄压人孔基本保持密封状态，储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满意不了因意外缘由造成储罐急剧超压时，泄压人孔的泄压盖主动顶开，进行紧迫泄压，使罐内压力保持正常；当罐内压力急剧减压或超真空时，吸入阀便开启急剧吸入大气，维护罐内正常压力；当吸入大气带有火花、火焰时，阻火层起到器壁效应”效果来阻挠火焰的通过，以保护储罐的安全。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。泄压人孔是是装置在石油化工等设备和储罐上的安全应急通风设备，一般与罐顶上装置的呼吸阀配套运用，保持罐内的正常压力，既能防止因

意外缘由造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生的事端；具有定压排放、定压吸入、式闭灵活、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。泄压人孔是我公司根据市场需求，参阅国内外先进技术资料研制而成。是安装在石油、化工等物料储罐上的安全应急通风设备，通常与呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因形成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发作的事端；又能起到安全作用。是目前国内保护储罐安全的理想设备。商品选用全天候密封结构，以弹簧来调理吸入阀瓣和泄压瓣的开闭，总之，该商品具有定压排放、工闭灵活、结构紧凑、密封功能好、安全可靠等优点。碳钢常压人孔生产厂家禹拓管业介绍：常见人孔形式有：快开人孔、圆形人孔、方形人孔、椭圆人孔，外开人孔、内开人孔、回转盖人孔、椭圆形回转盖快开人孔、常压拱盖快开人孔、垂直吊盖人孔、水平吊盖人孔等。不锈钢人孔只要是不锈钢材质的人孔都叫做不锈钢人孔其实细分下来形号还是非常多的（。一、按照材料：不锈钢按组织状态分为：马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢、奥氏体-铁素体（双相）不锈钢及沉淀硬化不锈钢等。不锈钢人孔常用的是奥氏体不锈钢。这类钢具有良好的塑性、韧性、焊接性和耐腐蚀性能，在氧化性和还原性介质中耐蚀性均较好，用来制作耐酸不锈钢人孔，比较常用的有304不锈钢人孔,316不锈钢孔,316L不锈钢人孔，其他如201,301,304L,321等材质的不锈钢人孔就用的比较少。