

冷却塔消声垫 逆流式冷却塔

产品名称	冷却塔消声垫 逆流式冷却塔
公司名称	湖北菱珠冷却塔有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:菱珠冷却塔 材质:聚乙稀 (PVC)
公司地址	中国 湖北 武汉市汉阳区 武汉市汉阳大道三眼桥木材市场琴断岭47号
联系电话	86 027 15971452586//84618549 15327196376

产品详情

类型	逆流式冷却塔	品牌	菱珠冷却塔
材质	聚乙稀 (PVC)	塔高	看型号 (m)
占的面积	看型号 (m ²)	重量	看型号 (kg)
噪声级别	普通型冷却塔	热水和空气流动方向	逆流式冷却塔
热水和空气接触方式	干湿式冷却塔	通风方式	机械通风冷却塔
应用领域	化工、机械		

湖北菱珠冷却塔有限公司是专业从事玻璃钢冷却塔生产、销售一体化的企业。本公司技术力量雄厚，依托广州东莞公司研制开发新产品；公司技术工程师可以根据用户需要及安装特殊情况进行非标设计，满足客户对水温、温降、噪音等指标的需要。本公司主要经营冷却塔和专用配件的销售。公司凭着精益求精、客户至上的经营方针,加强公司的管理,不断提高产品质量,以优质优价占领市场,满足客户需要。欢迎大家的惠顾！！

产品简介:本系列冷却塔都是节能型的，因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低，低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3~8℃，适合于空凋制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上又采取了一系列噪声控制措施。标准点噪声值比相应的低噪声型低~5db(A)。它适合于对噪声要求更严格的地方，例如：宾馆、医院、公用建筑以及距居民区较近的场所。它的基础、配管、电机功率等与相应的低噪声型冷却塔相同，冷却水量及风量与低噪声型冷却塔的相同。工业型即中高温冷却塔，水温降一般为10-25℃。该型增加了塔体直径、风量、风压、功率、填料高度等一系列措施。它适合于水温降较高的工业用水的冷却。本次设计的工业型塔热力性能上是富余的，在选用时请不要再留有余地