

非标LED扩膜机 弘瀚 LED扩膜机扩张机

产品名称	非标LED扩膜机 弘瀚 LED扩膜机扩张机
公司名称	厦门市卓伟精密工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘瀚 型号:GHRD-KMJ01 产品别名:LED扩膜机扩张机
公司地址	厦门市集美区井泉路89号一层西侧
联系电话	86 0592 3863808 13850076605

产品详情

品牌	弘瀚	型号	GHRD-KMJ01
产品别名	LED扩膜机 扩张机	用途	其将蓝膜沿圆周方向均匀拉伸，使贴在蓝膜上切割好的晶粒均匀扩张分离，达到易于检测和分选的目的。本设备采用加热蓝膜，圆周均匀拉伸扩张蓝膜，等离子风去静电原理，具有扩
适用行业	LED光电		

用途及优点：主要用于led光电行业，其将蓝膜沿圆周方向均匀拉伸，使贴在蓝膜上切割好的晶粒均匀扩张分离，达到易于检测和分选的目的。本设备采用加热蓝膜，圆周均匀拉伸扩张蓝膜，等离子风去静电原理，具有扩膜均匀、扩张范围大、不易破膜等优点。

技术参数technical parameter

- 1、扩膜速度（可调）speed of extending film (adjustable) : 6 - 10sec/pc
- 2、适应膜厚film thickness : 0.05 - 0.2mm
- 3、晶圆直径diameter of crystal 50.8mm扩张至extension to 75mm,圆度为roundness..... ± 1 mm
- 4、适应膜种类film category : 蓝膜blue film、uv膜uv film、pc薄膜pc thin film、pet薄膜等pet thin film, etc.
- 5、扩膜倍率extending film times: 0 ~ 1.6

- 6、装卸方式download method：产品手动放置与取出product in and out manually
- 7、电源electroc power：200-240v单相single-phase，50-60hz
- 8、总功率general power：1000w
- 9、加热温度（可调）heating temperature：0 - 60
- 10、供气压力providing air pressure：>0.3mpa（清洁干燥clean and dry）
- 11、设备尺寸equipment size：800（l）×500（w）×1600（h）mm
- 12、净重net weight：约100kg