

肺活量测试仪-智能windows系列

产品名称	肺活量测试仪-智能windows系列
公司名称	北京佳普电子产品中心
价格	10000.00/套
规格参数	
公司地址	北京市昌平区昌崔路198号院2号楼12层1203
联系电话	18518571896

产品详情

测量范围：0mL ~ 9999mL

电源：DC12V1A（由电源适配器提供）

测量分度值：1mL

工作环境：5 ~ 40 湿度 < 90%

误差：±0.3%

存储环境：-10 ~ 50 湿度 < 75%

- 1、内置双芯片存储备份功能，能实时查看当前储存条数（已占空间）和总空间储存条数，备份存储数据可达100000条以上；
- 2、采用win10+安卓不低于7.1配置双系统，内存容量不少于4G,具有超强的计算性能、2D/3D图形处理能力和全高清视频编解码能力；
- 3、以太网、无线通讯模块，支持SATA硬盘或光驱；
- 4、最多64台测试数据实时上传和集中上传两种方式；
- 5、配置UI操作，直观明了。具有权限操作，保护测试数据和系统设置除管理员外无法直接进入。
- 6、具有测试成绩复查，对于误删成绩可以恢复，可一键格式化测试成绩和一键测试成绩上传；
- 7、支持多种输入设备、支持中文、英文等多种语言系；
- 8、测试人员信息输入方式：触摸屏输入、智能IC卡，可扩展二代身份证读写模块，可扩展条形码扫描模

块；

9、可根据用户要求自定义设置学号递增间隔，同时具有成绩查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能；

10、 内置多种测试项目程序，不同的测试项目可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性，达到一机多用；

11、 可选配增加输出视频信号功能，外接液晶大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号；

12、 测试者测试完成后，单机自动生成二维码，可通过微信端二维码实时获得测试成绩；

13、 采用20 + 4PIN主接口，最大输出：+12V:14A\+5V:18A，+3.3V:14A；

14、支持GPU多媒体功能，包括JPG、GIF等格式，MJPEG、MEPG1\2\4等1080P视频格式，MP3、OGG等音频格式；

15、 采用不小于15.6寸液晶显示屏（1920*1080），可显示测试者彩色照片；