

# 山特UPS电源40KS/40KVA

产品名称	山特UPS电源40KS/40KVA
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:40KVA 类型:UPS不间断电源
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

山特UPS电源40KS/40KVADIALOG系列UPS采用双变换在线技术（VFI），标配逆变输出隔离变压器。

逆变器向负载提供经滤波的、稳定的、经过调节的连续正弦波。输入和输出EMI滤波器极大地增加了负载对负电和浪涛的抵抗能力，甚至在旁路也如此。

Master DIALOG具有十分良的机械电器性能，可以为网络、安全（医疗电气）及工应用的关键性负载提供大的保护。

极高的短路电流

输入谐波输入（CLEAN型、THDI<5%）

特点

可靠的、稳定的、经过滤波和调节的正弦波输出（双变换在线技术，VFI，EN50091-3），具有大气扰动抑制滤波器。

高可靠性：IGBT技术，全微处理器控制，不间断静态旁路和手动旁路。具有极高的抗短路电流能力，可以应用于恶劣的变压器、照明、驱动和工加工。标准配置逆变器输出隔离变压器。

对市电冲击小：输入电流畸变小于5%，保正弦波输入；不会使其他上游设备造成谐振（功率因数修正电容器），畸变独立于电抗或频率参数。可降低上游隔离变压器或发电机的配比，节约成本。

诊断：事件记录、状态、测值、报\*、内置LCD显示，多种语言。

高的可靠性和可用性。可多达8台担块化并机，用于N+1冗余或并联增容。

紧急关机（EPO）输入，可通过远程紧急按钮关断UPS。

兼容TELEGUARD远程支持功能。

前面维护

标配回馈保护

高可靠性

- 1、模块化设计：每个标准的UPS单元包含UPS模块、充电模块、通讯模块、防雷模块、LCD及独立的旁路模块。每个标准的UPS单元就是一个完整的UPS供电系统。每个模块都支持热插拔，确保在更换模块时，也能为负载提供稳定的不间断电源。
- 2、在线双转换电路结构。
- 3、“N+X”冗余：所有模块相互支持，均流并联。根据用户需求进行优化的配制，为负载提供高可靠性的电源保护。
- 4、无单点故障：系统级的并联冗余和无线并联技术的应用避免了单点故障发生的可能性。
- 5、双输入/双输出：满足用户对UPS高可靠性的要求。

适应性强

- 1、扩展性强：标准模块化的设计结构，客户初期投资小，日后可根据业务的发展需要，在线对电力系统进行升级或进行迁移，有效地减少投资浪费。
- 2、选件丰富：这些选件的尺寸和接口均彩标准化设计，能够客户的实际需要，在客户自己的机柜中灵活放置，以真正实现一个符合客户需求诉电力系统。
- 3、塔式/机架式灵活选择：根据客户的系统环境，进行灵活的配置。
- 4、并机共用电池组：减少占地面积，节省电池系统的投资成本。
- 5、高功率密度：具有业界高的功率密度，体积小巧，节省用户的使用空间。
- 6、支持三进单出/三进三出配线方式（3:1/3:3）：灵活的配线方式，方便用户根据需要进行选择。

易操作、易维护