

批发活石牌化油器电喷清洗剂

产品名称	批发活石牌化油器电喷清洗剂
公司名称	路颂涛（个体经营）
价格	100.00/箱
规格参数	类型:化油器清洗剂 品牌:活石 型号:电喷清洗剂
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州市南阳路57号9-26号
联系电话	86 0371 63927685 13015524403

产品详情

类型	化油器清洗剂	品牌	活石
型号	电喷清洗剂	主要成分	甲醇,丙酮,甲苯, 200#溶剂油
保质期	二年	执行质量标准	Q/YXHS007-2000
产地	巩义		

活石牌
电喷清洗剂

活石牌电喷清洗剂

规格：（450ml × 24瓶）/箱

价格：批发每箱100元

用途：

适用于发动机电喷系统、油路清洗，能迅速消除所附着的胶质和积碳，保持良好的燃烧效果。

化油器清洗剂主要的作用

是清除化油器内的锈蚀物和粘着物，因为它自身的喷筒内有一定的压力，所以也可以用来顺便吹通一下

化油器内的各喷油孔。但因它有较强的腐蚀能力，所以不宜用它来清洗化油器内的橡胶件，比如密封胶圈、真空化油器的节气门等，这些东西粘上了清洗剂容易变形才化而损坏。一般是当化油器内有粘稠物不易清除时才用它，普通的清洗化油器最好是用气泵带动高压气来吹通各个通道。

化油器清洗剂可以加到油箱吗

问题不大，可以加，尽量在短时间内用完邮箱的油。或者采用美国节油宝，既节油，还能清洗油路积碳等。

电喷发动机喷油器的简易清洗法

喷油器的主要故障是堵塞，因此，喷油器的清洗是非常重要的。国内较大的专业修理厂都有专门的喷油器清洗机，但清洗一次价格很贵。我们根据清洗原理，用化油器清洗剂来清洗。方法为：做一个插头，最好用旧的喷油器电线插头，插头插在喷油器插座上，另一头做2个接头，一端接在蓄电池的负极，另一端接在一个0—16 的滑动电阻上，滑动电阻接到开关上，再由开关接到蓄电池的正极，这样做使得喷油器通电时清洗剂能通过喷油器。将自制接头或插头按上述线路接好。在此之前，用万用表电阻档测量喷油器的阻值，便可知道是高阻值或是低阻值喷油器，喷油器的线圈是否短路或断路，高阻值为12—17 ，低阻值为0.6—3 （随车型和测试温度略有变化）。如果是低阻值，将滑动电阻调动适当的位置，滑动电不可为0，否则易烧坏喷油器线圈，高阻值可不串联电

使用方法：

插上延伸管，对准清洗部位，按下喷头即可。

请在发动机关闭的状态下进行本操作，在通风的环境中使用，远离火源。首先打开引擎盖，并使引擎盖确实处于固定状态，小心打开空气滤清器盒盖，取出空气滤清器，从喇叭状空气入口喷射，在操作过程防止液体溅射入眼内，可使用防护眼镜。喷头上可装导管，从节流板的通气孔插入，冲洗节气门。在清洗内外部连接件时，不要喷入引擎内

对于电子燃油喷射发动机系统，请拆除导管、内外部连接件、电喷头、油路系统相关零部件，用电喷清洗剂仔细清洗，对比较浓厚的积碳或较脏的零部件可在喷射本品后等待5-8秒进行第二次喷射，反复进行本操作过程，直至积碳或脏物彻底消除。

对化油器：打开空气过滤器，发动引擎，喷于化油器各部位，数分钟后，引擎声响趋于正常，证明污垢淋洗下去，为确保彻底清洗污垢，需继续保持引擎运行数分钟。

对阻风门：开空气过滤器，喷于阻风门轴两端、活塞等部位，手动阻风门使其灵活排除废液后回复原状。
多种控制器：喷于加热器阀门轴，移动配重到阀门灵活。

注意事项：

- 1、使用时远离火源，避免阳光直射，在低于40 的环境下存放，
- 2、不要将空罐焚化，空罐不可再利用，
- 3切护将罐子存放于有腐蚀性气体的地方，
- 4切护将罐子加压，
- 5操作时应配戴防护眼镜，如不慎进入眼睛请立即用大量清水清洗，
- 6不要喷射在漆面上，若不慎喷上，请用布擦拭，
- 7严禁儿童接触，
- 8严禁吞食，如不小心吞食，应立即引发呕吐或就医，
- 9在工作过程中如感不适，应立即停止工作，保持冷静远离工作场所，避免与皮肤长时间接触

地址：郑州市南阳路57号9-26号

联系人：路颂涛手机：13015524403传真：0371-63927685

邮箱：lustzz@163.com；lustzz@sina.com

qq:83361034,409989209

网址：<http://lustzz.cn.alibaba.com>

msn:lustzz@msn.com

邮编：450053