

POM 韩国工程塑料 FT2020 高刚性 20%晶须增强 共聚物 耐磨级

产品名称	POM 韩国工程塑料 FT2020 高刚性 20%晶须增强 共聚物 耐磨级
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:POM 型号:FT2020 特性级别:标准料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

规格

FT2020

加工定制

否

有效成分含量

100

填料/增强材料

晶须

特性

尺寸稳定性良好 低翘曲性

加工方法

注射成型

密度

1.59 g/cm

熔流率 (熔体流动速率)

15 g/10 min

收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)

0.090 %

拉伸应力 (断裂, 23 ° C)

86.0 MPa

标称拉伸断裂应变 (23 ° C)

2.7 %

弯曲模量 (23 ° C)

6800 MPa

弯曲应力 (23 ° C)

146 MPa

简支梁缺口冲击强度

3.6 kJ/m

UL 阻燃等级

HB

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

Kepital FT2020聚甲醛 (POM) 共聚物晶须Korea Engineering Plastics Co Ltd产品说明: Whisker reinforced grade, good for parts needs high stiffness, dimensional accuracy and low warpage.