

## 韩国工程塑料 POM TC3020 熔指6 滑石粉填充用pom

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 韩国工程塑料 POM TC3020 熔指6<br>滑石粉填充用pom |
| 公司名称 | 上海宏亿发新材料有限公司                       |
| 价格   | 23.50/kg                           |
| 规格参数 | 品牌:POM<br>型号:TC3020<br>特性级别:标准料    |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层            |
| 联系电话 | 13681612288                        |

### 产品详情

POM的电绝缘性较好，几乎不受温度和湿度的影响；介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小；耐电弧性极好，并可在高温下保持。POM的介电强度与厚度有关，厚度0.127mm时为82.7 kV/mm，厚度为1.88mm时为23.6kV/mm。POM不耐强碱和氧化剂，对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好，可耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等，并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小，尺寸稳定性好。POM的耐候性不好，长期在紫外线作用下，力学性能下降，表面发生粉化和龟裂。结晶料,熔融范围窄，熔融和凝固快，料温稍低于熔融温度即发生结晶。流动性中等。吸湿小，可不经干燥处理。