

北京中空玻璃密封胶 12 (MPa)

产品名称	北京中空玻璃密封胶 12 (MPa)
公司名称	北京市华美义鑫建材经营中心
价格	.00/个
规格参数	拉伸强度:12 (MPa) 产地:北京 品牌:天源
公司地址	北京市朝阳区小陈各庄199号
联系电话	86 010 65424006 13521625343

产品详情

拉伸强度 12 (MPa) 产地 北京
品牌 天源

诚招各地代理商，并转让生产技术，如有意可面谈或电话联系。

ty-868聚硫胶是一种双组份、无溶剂，室温硫化聚硫型密封胶，具有优良的粘结密封性能。专为制造环保型节能中空玻璃，包括适用于低泄漏及充气系统的密封。这一密封胶经得起日晒雨淋，寒冬酷暑。ty-868聚硫密封胶是含有触变基聚硫基料，分a、b（固化剂）组份，将这一密封胶按比例适当混合对玻璃、铝材有优良的粘结性、无需底涂。特性：1、无溶剂，不产生任何挥发化合物。2、优异的触变性，适合全方位施工。3、底黏度，施工工艺简便，提高工效。固化后形成弹性体，对玻璃及铝合金等金属有优异的粘接力。4、施工条件，在5 c至40 c范围内施工。与各种丁基热熔密封胶有相溶性。适合于双道中空玻璃制作。注意事项：1、不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。2、施工温度在5 c以上，否则会影响其粘结性能和固化速度。3、施工前做小样试验。构成：基料（a组份）以液态聚硫化合物为主。固化剂（b组份）增塑剂和金属氧化物。a组份密度1.6~1.63+0.05g/cm³、非挥发性98%（近似值）粘度3500厘泊。b组份密度1.65~1.68+0.05g/cm³，粘度1500~2000厘泊，密封胶为a和b组份。应用时间可调（15分钟~25分钟）表干时间（2~6小时）下垂度最大为0.12mm。硬度（邵氏a），24小时20~35，72小时25~40，混合比按重量8~13：1（可按需方而定）。储存条件：远离火源，避免通风，温度在5 c~30 c。产品包装：每大组280kg，a组250kg，b组30kg。每小组35kg，a组31.5kg，b组3.5kg