

组合式不锈水箱 保温水箱，冷水箱

产品名称	组合式不锈水箱 保温水箱，冷水箱
公司名称	合肥市顺昌供水技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	设备名称:不锈钢水箱 型号:A.SCS.B 额定容量:- (L)
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市长安工业聚集区草岗路
联系电话	86 551 3411188 15856929185

产品详情

设备名称	不锈钢水箱	型号	A.SCS.B
额定容量	- (L)	规格	任何尺寸
额定输出功率	- (kw)	电压	110/220 (V)
冷却方式	-	运行方式	-
保护功能	-	显示	-

水箱的优点：本产品采用钨极氩弧焊接，水箱基础型钢采用电焊工艺，水箱内部接缝及拉筋均采用满焊。永不生锈选用进口食品级sus304，sus316和sus444不锈钢板材特有的优良耐蚀性，可永久性防锈。

永不渗漏 独特的结构设计全焊接现场组合，具有超卓的强度，不会出现漏水及密封不严现象；任意组合造型应用户要求，容积满足一切设计要求，安装现场无特殊要求，尤其适合于改造工程。

水箱附件：

按用户提供的设计图配置的附件：进水管、出水管、溢流管、排污管、通气孔、人孔和内外扶梯。生活与消防并用的水箱内，为保证消防用水的储备量而增设的生活出水虹吸管。特殊水箱的金属防虫网、防波筒等。按订货合同配置的附件：进水管水流出口的液压水位控制阀或浮球阀等，水箱液位与水泵联锁时，箱内安装的水位控制器等。

水箱保温：采用聚胺脂发泡方式在水箱夹层灌注50mm聚胺脂发泡保温或按用户要求的保温方式保温。

使用说明：

水箱试水无渗漏后，打开排水阀放水，冲洗水箱内部，排尽积水，关闭排水阀，注水至设计水位即可正常使用，使用过程中应定期用药物及高压水冲洗水箱内部，保证水质清洁，长期放置重新注水时，应检查各部位是否正常。

应用范围：

建筑行业生活及消防给水；

各种场合的储水池；

工矿企业的生产、生活给水；

其它类型的介质容器（例如：液态化工产品、啤酒、乳类）；

各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统。