

南通市阻燃电线电缆防火等级检测

产品名称	南通市阻燃电线电缆防火等级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

电缆防火涂料施工方法 防火涂料的密度 电缆防火涂料的作用广泛用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物及地下工程的可燃性基材等物体的防火保护。

施工方法：

- 1、防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。
- 2、本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。
- 3、施工过程中及涂层未干时之前，应*、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。
- 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1kg/m²，对于干包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布.再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

包装与运输：

- 1、本产品采用金属或塑料桶包装。
- 2、产品应储存在阴凉、干燥、通风的环境中。
- 3、产品运输时，应防止日晒、雨淋、防止包装桶损坏、倾倒、溢出。

电缆防火涂料是我公司报据GB28374-2012 国家标准研制成功的新型防火涂料，该产品由叔丙乳液水性材

料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，是目前国内较**的电钱电缆*水性防火涂料。本品涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑侧、阻隔火焰的传播与蔓延，对电钱、电缆起到保护作用。其主要优点是：环保、无污染、无毒无味、对施涂人员的健康不造成威胁。本品还具有涂层薄、附着力强、柔韧性好等特点，并具有良好的绝缘、防腐功能。