

甲乙固多年施工经验 超市金刚砂耐磨地坪材料

产品名称	甲乙固多年施工经验 超市金刚砂耐磨地坪材料
公司名称	河南甲乙固材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市柘城县牛城乡柘城县未来大道与上海路交叉口东800米路北原深电子院内
联系电话	17650562652 17650562652

产品详情

产品特点环氧地坪漆具有涂膜硬度高、平整光滑、易清洁的特点，根据其种类的不同可使用在室内及室外的混凝土及钢铁基材地面上，通常通过底涂优良的渗透性与地面良好结合，面层具有良好的耐磨性，并提供漂亮的观感效果。混凝土密封固化剂在任何水泥基的材质上都可使用，如耐磨骨料类地坪、水磨石地面、旧混凝土地面等，它具有极强的渗透性，可渗透到混凝土下面5mm。混凝土密封固化剂不仅可以保护混凝土的表面，还可以保护其渗透深度范围内的混凝土，超市金刚砂耐磨地坪材料，固化渗透能力强，使用后地面不会出现起皮剥落现象，能够性地起到硬化、密封、耐磨、抗渗的作用。

四.在图案层外侧整体浇注摊铺浆料颜色和（或）磨石集料明显不同于图案层的无溶剂环氧磨石地坪浆料，直至高出图案层的高度0.2-0.3mm，广场金刚砂耐磨地坪材料，震动抹平，边角机械不到之处采用手工操作。图案层与图案外侧浇注浆料共同构成磨石层。

五.固化24h后，用打磨机全盘打磨至少2遍后，再用细砂纸打磨至少1遍，使表面平整，无突起。在5-15 施工时采用冬用型固化剂或加固化促进剂。六.吸尘后满刮无溶剂环氧树脂透明涂料至少2道，以填补磨石层中留下的孔隙，天津金刚砂耐磨地坪材料，增加涂层的致密性。每遍施工间隔为6-10h，

彩色混凝土密封固化剂地坪施工工艺将地面清理干净，保持地面干燥，撒上密封固化剂用扫把扫均匀。(与地面反应时间达到研磨要求)用50#磨片去除地坪表面浮浆及划痕。待地面完全干透后，再次撒上密封固化剂涂匀于地坪。渗透剂固化4小时后研磨更佳用100#磨片将前道工序留下的划痕修平，并磨到相同毛面。(去除固化剂残留物，水磨三个来回)用200#磨片修复前道工序留下的划痕修平，并磨到相同毛面。(用手轻摸地面，手感细腻、光滑为准)用500#磨片，将地面磨至细腻变滑。(水磨两道三个来回)

甲乙固多年施工经验-超市金刚砂耐磨地坪材料由河南甲乙固材料有限公司提供。河南甲乙固材料有限公司为客户提供“金刚砂耐磨地坪，水泥固化地坪”等业务，公司拥有“甲乙固，甲力固，佳甲特”等品牌，专注于建筑用涂料等行业。，在河南省商丘市柘城县牛城乡柘城县未来大道与上海路交叉口东800米路北原深电子院内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马总。