

淮南工厂车间通风降温设备 新开泰|性能稳定

产品名称	淮南工厂车间通风降温设备 新开泰 性能稳定
公司名称	蚌埠新开泰环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市高新区嘉和路219号
联系电话	13155279990 13155279990

产品详情

2、方形玻璃钢负压风机，风机整体看起来是正方形，故而称为方形玻璃钢负压风机，尺寸大小主要有：130*130cm，113*113cm，98*98cm，80*80cm等。从传动方式上分1、皮带式玻璃钢负压风机：皮带式转速在370-450转/分钟，采用六极或四极铝壳马达防护等级IP55F级绝缘，转速低的产品噪音相对要低。2、直结式玻璃钢负压风机：直接式马达主要有12极450转/分钟、10极560转/分钟、8极660转/分钟三种，12极马达使用i多，转速高的风机噪音大。

负压风机，其运用空气对流，负压换气的通风降温原理，将室内的不良（异味、热气、烟1尘、粉尘等）迅速排出室外，从而使室内压强低于室外，同时在大气压的作用下，室外的清新空气将从安装负压式排气扇的对面窗户迅速流入室内，换气次数可达每小时60次（100M2厂房），从而创造一个空气清新自然舒适的工作环境。在一些冶金、煤炭、化工、电镀、抛光、粮食加工等行业产生可燃性粉尘的场所，经常会出现粉尘弥漫的环境，因此，选用更好的通风设备，对于提高设备及车间的环境，确保生产才运行有着重大意义。我公司经营生产的通风降温设备-负压风机，让您车间的粉尘、烟雾、异味一扫而光。负压风机充分体现了、节能、环保，使用成本低、范围广等五大优势，工厂车间通风降温设备，目前已成为众多企业的通风选品牌。

负压风机长期停止运行，一部分部件暴露在空气中，甚至日晒雨淋，外表很容易出现生锈的情况。再次使用时不但影响风机的外观，而且风机运行的速度会受到一定的影响。这是

很多风机使用者都遇到的问题。其实，防止风机生锈的办法很简单。常见的办法是在那些容易生锈的部件上涂上防锈剂。当然，必须减少风机在日光下暴晒，不可在潮湿的空气中长期搁置。

淮南工厂车间通风降温设备-新开泰|性能稳定由蚌埠新开泰环境设备有限公司提供。蚌埠新开泰环境设备有限公司位于安徽省蚌埠市高新区嘉和路219号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前蚌埠新开泰在风机、排风设备中享有良好的声誉。蚌埠新开泰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。蚌埠新开泰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。