

# 防海水聚氨酯电缆

产品名称	防海水聚氨酯电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股超细精绞无氧铜丝 绝缘:特殊混合PVC绝缘材料 护套:无卤阻燃聚氨酯材料
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

## 产品详情

防海水聚氨酯电缆广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。

### 详细信息

#### 应用范围：

防海水聚氨酯电缆适用于干燥或潮湿的室内、无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装、特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，为了防止电缆纠缠、磨损、抗脱、钩挂、和散乱，常把电缆放入电缆拖链中，对电缆形成保护，并且电缆还能随脱链实现来回移动而不易磨损,同时能电磁屏蔽抗干扰性强。广泛应用于机床，智能数控机床，立车，玻璃机械，木工机械，机器人机械手，切割机，雕刻机，门窗机械等多种机械设备。

#### 产品特性：

耐弯曲，耐折，防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃，弯曲寿命800万次以上。防海水聚氨酯电缆具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。

#### 电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘材料

芯线颜色：数字标号或者颜色区分（可以根据客户要求来生产，定制）

内护套：特殊混合塑胶护套材料

屏蔽：防氧化镀锡铜网编织屏蔽，编织密度 85%以上，可有效防止各种信号的干扰。

外护套：无卤阻燃聚氨酯材料

外护套颜色：灰色，黑色，橙色（可根据客户要求定制其他颜色）

电气参数：

额定电压： 0.5mm：300/500V <0.5mm:300/300V

测试电压：2500V

使用温度范围：固定安装：-40 至+105

移动安装：-35 至+105

弯曲半径：固定安装：5 × 电缆外径

移动安装：7 × 电缆外径