

防海水专用扁电缆

产品名称	防海水专用扁电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:超细多股精绞裸铜丝 绝缘:特殊混合PVC绝缘材料 护套:PUR聚氨酯材料
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

防海水扁电缆耐弯曲，耐折，防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃，弯曲寿命800万次以上。聚氨酯防海水电缆具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。

详细信息

产品特性：防海水扁电缆耐弯曲，耐折，防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃，弯曲寿命800万次以上。防海水扁电缆具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。

产品应用：

防海水扁电缆适用于干燥或潮湿的室内、无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装、特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，为了防止电缆纠缠、磨损、抗脱、钩挂、和散乱，常把电缆放入电缆拖链中，对电缆形成保护，并且电缆还能随脱链实现来回移动而不易磨损,同时能电磁屏蔽抗干扰性强。广泛应用于机床，智能数控机床，立车，玻璃机械，木工机械，机器人机械手，切割机，雕刻机，门窗机械等多种机械设备。

产品结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准绝缘：特殊混合PVC绝缘材料芯线颜色：数字标号或者颜色区分（可以根据客户要求来生产，定制）内护套：特殊混合塑胶护套材料屏蔽：防氧化镀锡铜网编织屏蔽，编织密度 85%以上，可有效防止各种信号的

干扰。外护套：PUR聚氨酯材料外护套颜色：灰色，黑色，橙色（可根据客户要求定制其他颜色）电气参数：额定电压：300/500V测试电压：2500V使用温度范围：固定安装：-40至+105 移动安装：-35 至+105
弯曲半径：固定安装：5×电缆外径
移动安装：7×电缆外径

以上是标柔特种电缆销售技术工程师为您讲解防海水扁电缆的组成部分以及优势说明，如果您对防海水扁电缆还有任何疑问均可来电咨询，期待与您的沟通。