

# 不锈钢户外柜设计 不锈钢户外柜 新维克多电器设备公司

产品名称	不锈钢户外柜设计 不锈钢户外柜 新维克多电器设备公司
公司名称	南京新维克多电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道湖熟社区民族产业发展基地
联系电话	18112953263 18112953263

## 产品详情

照明配电箱（盘）安装应符合下列规定：

- 1、位置正确，部件齐全，不锈钢户外柜生产厂家，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整；
- 2、箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确；
- 3、箱（盘）不采用可燃材料制作；
- 4、箱（盘）安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰；底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m

机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件，不锈钢户外柜，可以提供对存放设备的保护，屏蔽电磁干扰，有序、整齐地排列设备，方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。 机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件，可以提供对存放设备的保护，屏蔽电磁干扰，有序、整齐地排列设备，方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。

（1）户外机柜防腐涂层施工主要工艺流程如下：钢板表面预处理 钢材预热 喷砂除锈 除尘 检测 钢材加热 喷涂底漆 调配涂装料 喷涂第二道漆 喷涂面漆 冷却 成品检测 涂层养护 损伤补涂。

（2）户外机柜必须先完成全部机械准备工作（去飞边毛刺，锐边尖角进行倒角等）。然后才能打砂清理。如果没有其他特殊要求，必须清除所有的焊接飞溅物和焊渣。

(3) 户外机柜表面需去污处理，采用水基生物降解清洁剂清除表面的油、水、油脂、盐分、切削液等化学试剂。若油漆厂家提供清洁剂，则必须使用油漆厂家的清洁剂。小面积的污染表面可用蘸有溶剂的抹布擦拭干净；大面积的污染表面喷淋清洁剂溶液，浸5分钟，然后刷洗待表面油、脂得到充分反应后，再用淡水冲净。盐分用高压淡水冲净。

(4) 户外机柜去污完成后需喷砂处理，喷砂施工应在相对封闭的喷砂房内进行，不锈钢户外柜价格，并保证足够的通风和照明；油漆涂装过程必须在厂房内进行。喷涂场地开阔，设有操作区。室内空气流通，光线明亮。要求使用钢砂、钢丸，钢砂（规格：G18、G25、G40）、钢丸（规格：S330、S390、S460）混合比例为3:7。

不锈钢户外柜设计-不锈钢户外柜-新维克多电器设备公司(查看)由南京新维克多电器设备有限公司提供。南京新维克多电器设备有限公司是从事“计算机成套设备、金属制品、钣金、机箱机柜、不锈钢制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘伟。