

合肥华鉴|在线咨询 环氧防静电地坪漆施工 淮南防静电地坪

产品名称	合肥华鉴 在线咨询 环氧防静电地坪漆施工 淮南防静电地坪
公司名称	合肥华鉴装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区花峰路蜀山新产业园三期2号楼A区8层A401号
联系电话	13805606951 13805606951

产品详情

然后把美纹纸胶带从中涂沟槽中撕下来，在把铜箔胶带沿着美纹纸胶带撕掉的沟槽贴进去，由于美纹纸胶带比铜箔胶带略厚，故铜箔胶带贴在沟槽中比中涂会稍微低一点，然后在铜箔胶带上涂上导电炭黑。在面层施工时要注意空气湿度和温度的变化，湿度和温度越高，环氧防静电地坪漆施工，面层的电阻值越低，在低温低湿度情况下施工，应调整配方，淮南防静电地坪，以免电阻值过高。双组分涂料要严格按照比例进行混合，不足一桶的使用电子秤按照配比准确称量A、B双组分。双组分混合搅拌的时间一般为3min，混合前涂料组分要先搅拌，有结块时要先过滤。

金属导电介质：导电性能好，但涂料颜色受金属粉体色限制，该类粉末比重大，易沉降，在漆膜中易下沉，与空气接触易氧化(而惰性金属价贵)，这都易导致涂膜导电性能不稳定。很多生产企业并不了解防静电的原理，做了防静电底漆，造成击穿现象。在防静电面层施工时，一道应辊涂，其后的每道都应采用高压无气喷涂；不论溶剂型或自流坪型，面层施工至少要分二道进行。

在铺设纹纸胶带后再刷上一层导电中涂，防静电地坪漆多少钱一平方米，以不把美纹纸胶带盖住为准（美纹纸与中涂高度平齐），再打磨平整。在配方设计时基本上选用环氧树脂作为基料，添加导电物质、填料、溶剂及助剂，制成防静电地坪涂料。双组分涂料要严格

按照比例进行混合，不足一桶的使用电子秤按照配比准确称量A、B双组分。双组分混合搅拌的时间一般为3min，混合前涂料组分要先搅拌，有结块时先过滤。

合肥华鉴|在线咨询-环氧防静电地坪漆施工-淮南防静电地坪由合肥华鉴装饰工程有限公司提供。合肥华鉴装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！